




DESCRIZIONE ESTESA

Giunto termorestringente per cavi tripolari di media tensione ad isolamento estruso con grado di isolamento 12/20 (24) kV

GAMMA DI PRODOTTO	
Famiglia	Media Tensione
Linea	JTMT
Codice Metel	JT244003
Nome commerciale	JTMT-24/400-3X
Contenuto del Kit	Guaina termorestringente esterna, Guaine termorestringenti isolamento interno, calza in rame stagnato, nastri riempitivi isolanti, istruzioni

INFORMAZIONI DIMENSIONALI	
Lunghezza (L)	mm 1600



INFORMAZIONI CONNESSIONI	
Connessione in Linea	Si
Connessione in Derivazione	No
Esecuzione	Termoretrazione
Applicazione	Interrata , aerea , sommersa
Numero conduttori cavo passante max	3
Sezione cavo (min – max)	(Flessibile) mm ² 300 ... 400

INFORMAZIONI CAVO	
Grado di isolamento	kV 12/20 (24) kV
Conduttore in rame	Si
Conduttore in alluminio	Si

INFORMAZIONI CONNETTORE	
Tipo connettore incluso	Opzionale fornibile separatamente
Materiale connettore	n.a.
Isolamento connettore	n.a.
Materiale isolamento connettore	n.a.
Numero poli	n.a.
Tipo serraggio	n.a.
Conduttore in rame	n.a.
Conduttore in alluminio	n.a.
Connessione rame/alluminio	n.a.
Strain Relief System (SRS)	n.a.

INFORMAZIONI GUAINA		
Materiale		Poliolefina reticolata
Colore		Nero
Temperatura di esercizio (min – max).	°C	- 20 ... + 120
Autoestinguenza		n.a.
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si
Lead Free	Pb	Si
UV Resistant		Si

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA		
Certificati		n.a.
Norme di riferimento		CENELEC HD 629.2 S2
Conformità		n.a.
Comportamento al fuoco		n.a.
Grado di protezione	IP	n.d.
Classificazione ETIM	Ver. 7.0	EC001169

INFORMAZIONI DI SICUREZZA		
Prodotto tossico		No
Prodotto pericoloso		No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)		n.a.

INFORMAZIONI LOGISTICHE				
confezione	Barcode	1 pc	EAN 13	8033501687731
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	1,05 x 0,23 x 0,23
	Peso	1 pc	kg	6,50
Codice doganale				85469010
Paese d'origine				Germania

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.