



DESCRIZIONE ESTESA

Mastice isolante autoagglomerante per l'isolamento e la protezione di qualsiasi superficie o conduttori. L'applicazione non necessita di l'utilizzo di calore o pressione esterna.

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	ISOEL
Serie	ISOFIL
Codice Metel	NA4626
Nome commerciale	ISOFIL 626

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

Larghezza (W)	mm	38
Spessore (S)	mm	3,2
Lunghezza (L)	m	1,5

INFORMAZIONI FISICHE

Materiale	Gomma butilica
Colore	Nero
Temperatura di esercizio (min – max).	°C - 40 ... + 70
Autoestinguenza	n.a.
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At) Si
Lead Free	Pb Si
UV Resistant	n.d.

INFORMAZIONI TECNICHE

		Valori nominali	Standard
Tensione massima di esercizio	kV	69	-
Resistenza a trazione	kPa	35	BS 903
Allungamento ultimo	%	500	BS 903
Resistività volumetrica	Ω m	1×10^{14}	ASTM D257
Rigidità dielettrica	kV/mm	23	ASTM D149

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Certificati	n.a.
Norme di riferimento	n.a.
Conformità	Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)
Comportamento al fuoco	n.a.
Classificazione ETIM	Ver. 7.0 EC000128

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prodotto tossico	No
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

confezione	Barcode	1 pc	EAN 13
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m
	Peso	1 pc	kg
imballo	Barcode	10 pcs	EAN 13
	Dimensioni (L x W x H)	10 pcs	m
	Peso	10 pcs	kg

Codice doganale 39191012

Paese d'origine Italia

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.