



Nastro autoagglomerante per l'isolamento e la protezione di qualsiasi superficie o conduttore fino a 69 kV. L'applicazione non necessita dell'utilizzo di calore o pressione esterna.

DESCRIZIONE ESTESA

GAMMA DI PRODOTTO	
Famiglia	ISOEL
Serie	EPR
Nome commerciale	ISOEL 823
Codice Metel	NA4823

INFORMAZIONI DIMENSIONALI		
Larghezza (W)	mm	25
Spessore (S)	mm	0,75
Lunghezza (L)	m	9,1

INFORMAZIONI FISICHE		
Materiale	Gomma etilenpropilenica (EPR)	
Colore	Nero	
Temperatura di esercizio (min – max).	°C	- 40 ... + 90
Vulcanizzante	Si	
Autoagglomerante	Si	
Autoestinguenza	n.a.	
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si
Lead Free	Pb	Si
UV Resistant	n.d.	

INFORMAZIONI TECNICHE			
		Valori nominali	Standard
Tensione massima di esercizio	kV	69	-
Resistenza a trazione	MPa	3,8	BS 903
Allungamento ultimo	%	850	BS 903
Resistività volumetrica	Ω cm	3,5 x 10 <sup>13</sup>	ASTM D257
Rigidità dielettrica	kV/mm	35	ASTM D149

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA		
Certificati	n.a.	
Norme di riferimento	n.a.	
Conformità	Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)	
Comportamento al fuoco	n.a.	
Classificazione ETIM	Ver. 7.0	EC000128

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prodotto tossico	No
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

confezione	Barcode	1 pc	EAN 13	8033501683511
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	0,11 x 0,02 x 0,11
	Peso	1 pc	kg	0,26
imballo	Barcode	8 pcs	EAN 13	8033712908076
	Dimensioni (L x W x H)	8 pcs	m	0,27 x 0,12 x 0,14
	Peso	8 pcs	kg	2,60

Codice doganale	39191012
Paese d'origine	Cina

**NOTE**

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.