


DESCRIZIONE ESTESA

Giunto IP68 pre-riempito in gel silconico riaccessibile e atossico per connessione in linea di cavi di energia 0,6/1 kV unipolari o multipolari fino a cinque fasi.

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	SHARK®
Serie	SIXEIGHT serie 68
Size	Tre
Codice Metel	SH6803
Nome commerciale	SHARK 6803
Contenuto del Kit	Giunto pre-riempito in gel, Dadi di serraggio, Guarnizioni, Istruzioni

INFORMAZIONI DIMENSIONALE

Lunghezza (L)	mm	310	
Larghezza (W)	mm	88	
Profondità (H)	mm	60	
Spessore	mm	3	

INFORMAZIONI CONNESSIONE

Connessione in Linea	Si
Connessione in Derivazione	No
Esecuzione	In Gel pre-riempito
Applicazione	Interrata , aerea , sommersa
Numero conduttori cavo passante max	5
Sezione cavo (min – max)	(Flessibile) mm ² 10 ... 25
Diametro cavo (min – max)	mm 20 ... 30

INFORMAZIONI CAVO

Grado di isolamento	kV 0,6/1
Conduttore in rame	Si
Conduttore in alluminio	Si

INFORMAZIONI CONNETTORE

Tipo connettore incluso	No
Materiale connettore	-
Isolamento connettore	-
Materiale isolamento connettore	-
Numero poli	-
Tipo serraggio	-
Conduttore in rame	-
Conduttore in alluminio	-
Connessione rame/alluminio	-

INFORMAZIONI GUSCIO

Materiale	Polipropilene (PP), Polivinilcloruro (PVC)
Rigidità Dielettrica	kV/mm > 20

Colore	Blu, Grigio
Temperatura di esercizio (min – max).	°C - 20 ... + 90
Autoestinguenza	V2
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At) Si
Lead Free	Pb Si
UV Resistant	Si
Separatore delle fasi	Si
Strain Relief System (SRS)	No

INFORMAZIONI ISOLAMENTO		
Materiale		Gel silconico
Rigidità Dielettrica	kV/mm	> 20
Colore		Trasparente
Riaccessibilità		Si
Atossicità		Si
Autoestinguenza	UL	No
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si
Lead Free	Pb	Si
Shelf life	mesi	Senza scadenza

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA		
Certificati		Intertek (n. 200012984UDI)
Norme di riferimento		CEI EN 50393 EN 60695-2-11 CEI 20-37/2-1 CEI 20-37/4
Conformità		Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD) Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)
Comportamento al fuoco		Autoestinguenza – Bassa emissione di fumi e gas tossici
Marcatura CE		Si
Marcatura Doppio Isolamento		Si
Grado di protezione	IP	68 (10m di profondità)
Classificazione ETIM	Ver. 7.0	EC001169

INFORMAZIONI DI SICUREZZA		
Prodotto tossico		No
Prodotto pericoloso		No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)		n.a.

INFORMAZIONI LOGISTICHE				
confezione	Barcode	1 pc	EAN 13	8033712908885
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	0,34 x 0,16 x 0,09
	Peso	1 pc	kg	1,0
imballo	Barcode	-	EAN 13	
	Dimensioni (L x W x H)	14 pcs	m	0,42 x 0,38 x 0,38
	Peso	14 pcs	kg	16,0

Codice doganale 85369010
Paese d'origine Italia

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.