

DESCRIZIONE ESTESA


Giunto termorestringente resistente alla fiamma per connessioni in linea di cavi unipolari di energia 0,6/1 kV resistenti al fuoco (tipo FTG18M16)

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	Bassa Tensione
Linea	Sealjoint fire
Codice Metel	SJ1150F
Nome commerciale	SJ1150F
Contenuto del Kit	Guaina termorestringente esterna resistente al fuoco, guaina termorestringente per isolamento di fase, nastro in fibra di vetro, nastro termofusibile, guaina termoisolante, istruzioni

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

Lunghezza (L) mm 300



INFORMAZIONI CONNESSIONI

Connessione in Linea	Si
Connessione in Derivazione	No
Esecuzione	Termoretrazione
Applicazione	Interrata , aerea , sommersa
Numero conduttori cavo passante max	1
Sezione cavo (min – max) (Flessibile) mm <sup>2</sup>	95 ... 150
Diametro cavo (min – max) mm	13,0 ... 29,0

INFORMAZIONI CAVO

Grado di isolamento kV	0,6/1
Conduttore in rame	Si
Conduttore in alluminio	Si

INFORMAZIONI CONNETTORE

Tipo connettore incluso	No (opzionale)
Materiale connettore	n.a.
Isolamento connettore	n.a.
Materiale isolamento connettore	n.a.
Numero poli	n.a.
Tipo serraggio	n.a.
Conduttore in rame	n.a.
Conduttore in alluminio	n.a.
Connessione rame/alluminio	n.a.
Strain Relief System (SRS)	n.a.

**INFORMAZIONI GUAINA ESTERNA**

Materiale	Poliolfina reticolata ad alto spessore	
Colore	Nero	
Temperatura di esercizio (min – max).	°C	- 40 ... + 120°C
Autoestinguenza	Si	
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si
Lead Free	Pb	Si
UV Resistant	Si	

**CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA**

Certificati	RINA ELE244419CS	
Norme di riferimento	CEI EN 50393   CEI 20-36/2   IEC 60331-21	
Conformità	Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD) Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)	
Comportamento al fuoco	Autoestinguenza	
Marcatura CE	Si	
Marcatura Doppio Isolamento	Si	
Grado di protezione	IP	n.d.
Classificazione ETIM	Ver. 9.0	EC001169

**INFORMAZIONI DI SICUREZZA**

Prodotto tossico	No	
Prodotto pericoloso	No	
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.	

**INFORMAZIONI LOGISTICHE**

Quantità [pcs]	Tipo imballo	Dimensioni (L x W x H) [m]	Peso [kg]	EAN	Smaltimento imballo
1	Box	0,31 x 0,10 x 0,06	0,150	8053323908715	PAP 20
350	Pallet	1,20 x 0,80 x 1,00	75,00	0000000000000	FOR 50 / PET 02

Codice doganale	85369010
Paese d'origine	Italia

**NOTE**

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.