


**DESCRIZIONE ESTESA**

Giunto termorestringente per connessione in linea di cavi unipolari di energia (0,6/1 kV). Completa di connettore in alluminio stagnato a serraggio meccanico per conduttori in Cu/Al.

| GAMMA DI PRODOTTO |                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Famiglia          | SealJoint®                                                                                                                                        |
| Linea             | SealJoint®                                                                                                                                        |
|                   | n.a.                                                                                                                                              |
| Codice Metel      | SJ1240C                                                                                                                                           |
| Nome commerciale  | Sealjoint 1240 C                                                                                                                                  |
| Contenuto del Kit | Guaina termorestringente esterna, guaina termorestringente per isolamento fase, connettore meccanico con bulloni a testa fratturabile, istruzioni |

| INFORMAZIONI DIMENSIONALI  |    |     |
|----------------------------|----|-----|
| Lunghezza (L)              | mm | 500 |
| Spessore (S) [dopo restr.] | mm | 2   |



| INFORMAZIONI CONNESSIONI            |                              |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Connessione in Linea                |                              | Si                           |
| Connessione in Derivazione          |                              | No                           |
| Esecuzione                          |                              | Termoretrazione              |
| Applicazione                        |                              | Interrata , aerea , sommersa |
| Numero conduttori cavo passante max |                              | 1                            |
| Sezione cavo (min – max)            | (Flessibile) mm <sup>2</sup> | 95 ... 240                   |
| Diametro cavo (min – max)           | mm                           | 24 ... 68                    |

| INFORMAZIONI CAVO       |    |       |
|-------------------------|----|-------|
| Grado di isolamento     | kV | 0,6/1 |
| Conduttore in rame      |    | Si    |
| Conduttore in alluminio |    | Si    |

| INFORMAZIONI CONNETTORE         |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tipo connettore incluso         | A serraggio meccanico con bulloni a testa fratturabile |
| Materiale connettore            | Alluminio stagnato                                     |
| Isolamento connettore           | n.a.                                                   |
| Materiale isolamento connettore | n.a.                                                   |
| Numero poli                     | 1                                                      |
| Tipo serraggio                  | Meccanico                                              |
| Conduttore in rame              | Si                                                     |
| Conduttore in alluminio         | Si                                                     |
| Connessione rame/alluminio      | Si                                                     |
| Strain Relief System (SRS)      | n.a.                                                   |

| INFORMAZIONI GUAINA                       |                        |                                                                                                   |                |                    |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Materiale                                 |                        | Poliolefina reticolata                                                                            |                |                    |
| Colore                                    |                        | Nero                                                                                              |                |                    |
| Temperatura di esercizio (min – max).     |                        | °C                                                                                                | - 20 ... + 120 |                    |
| Autoestinguenza                           |                        | n.a.                                                                                              |                |                    |
| Halogen Free                              |                        | (F), (Cl), (Br), (I), (At)                                                                        | Si             |                    |
| Lead Free                                 |                        | Pb                                                                                                | Si             |                    |
| UV Resistant                              |                        | Si                                                                                                |                |                    |
| CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA      |                        |                                                                                                   |                |                    |
| Certificati                               |                        | n.a.                                                                                              |                |                    |
| Norme di riferimento                      |                        | CEI EN 50393                                                                                      |                |                    |
| Conformità                                |                        | Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD)<br>Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3) |                |                    |
| Comportamento al fuoco                    |                        | n.a.                                                                                              |                |                    |
| Marcatura CE                              |                        | Si                                                                                                |                |                    |
| Marcatura Doppio Isolamento               |                        | Si                                                                                                |                |                    |
| Grado di protezione                       |                        | IP                                                                                                | n.d.           |                    |
| Classificazione ETIM                      |                        | Ver. 7.0                                                                                          | EC001169       |                    |
| INFORMAZIONI DI SICUREZZA                 |                        |                                                                                                   |                |                    |
| Prodotto tossico                          |                        | No                                                                                                |                |                    |
| Prodotto pericoloso                       |                        | No                                                                                                |                |                    |
| Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE) |                        | n.a.                                                                                              |                |                    |
| INFORMAZIONI LOGISTICHE                   |                        |                                                                                                   |                |                    |
| confezione                                | Barcode                | 1 pc                                                                                              | EAN 13         | 8053323902140      |
|                                           | Dimensioni (L x W x H) | 1 pc                                                                                              | m              | 0,54 x 0,17 x 0,09 |
|                                           | Peso                   | 1 pc                                                                                              | kg             | 2,40               |
| Codice doganale                           |                        | 85369010                                                                                          |                |                    |
| Paese d'origine                           |                        | Italia                                                                                            |                |                    |

**NOTE**

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.