



DESCRIZIONE ESTESA

Giunto termorestringente per connessione in linea di cavi di energia (0,6/1 kV) fino a 5 poli. Completa di connettori in alluminio stagnato a serraggio meccanico per conduttori in Cu/Al.

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	SealJoint [®]
Linea	SealJoint [®]
Codice Metel	n.a.
Nome commerciale	SJ5050C
Contenuto del Kit	Guaina termorestringente esterna, n.5 guaine termorestringenti per isolamento fase, n.5 connettori meccanici con bulloni a testa fratturabile, istruzioni

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

Lunghezza (L)	mm	500	
Spessore (S) [dopo restr.]	mm	2	

INFORMAZIONI CONNESSIONI

Connessione in Linea	Si
Connessione in Derivazione	No
Esecuzione	Termoretrazione
Applicazione	Interrata , aerea , sommersa
Numero conduttori cavo passante max	5
Sezione cavo (min – max) (Flessibile)	mm ² 25 ... 50
Diametro cavo (min – max)	mm 21 ... 57

INFORMAZIONI CAVO

Grado di isolamento	kV	0,6/1
Conduttore in rame	Si	
Conduttore in alluminio	Si	

INFORMAZIONI CONNETTORE

Tipo connettore incluso	A serraggio meccanico con bulloni a testa fratturabile
Materiale connettore	Alluminio stagnato
Isolamento connettore	n.a.
Materiale isolamento connettore	n.a.
Numero poli	1
Tipo serraggio	Meccanico
Conduttore in rame	Si
Conduttore in alluminio	Si
Connessione rame/alluminio	Si
Strain Relief System (SRS)	n.a.

INFORMAZIONI GUAINA

Materiale	Poliolfina reticolata
Colore	Nero
Temperatura di esercizio (min – max).	°C - 20 ... + 120
Autoestinguenza	n.a.
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At) Si
Lead Free	Pb Si
UV Resistant	Si

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Certificati	n.a.
Norme di riferimento	CEI EN 50393
Conformità	Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD) Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)
Comportamento al fuoco	n.a.
Marcatura CE	Si
Marcatura Doppio Isolamento	Si
Grado di protezione	IP n.d.
Classificazione ETIM	Ver. 7.0 EC001169

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prodotto tossico	No
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

confezione	Barcode	1 pc	EAN 13	8053323902164
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	0,54 x 0,17 x 0,09
	Peso	1 pc	kg	0,33
Codice doganale	85369010			
Paese d'origine	Italia			

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.