



DESCRIZIONE ESTESA


Giunti in derivazione termorestringenti
con guaina a cerniera per cavi fino a 5 poli - connettori opzionali

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	Bassa Tensione
Linea	Seal Joint Derivazione
Codice Metel	SJ5050D
Nome commerciale	Seal Joint 5050 D
Contenuto del Kit	Guaina termorestringente resistente al fuoco con cerniera, nastro in fibra di vetro, nastro termofusibile, guaina termoisolante, connettori, istruzioni

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

Lunghezza (L)	mm	250
---------------	----	-----



INFORMAZIONI CONNESSIONI

Connessione in Linea		No	
Connessione in Derivazione		Si	
Esecuzione		Termoretrazione	
Applicazione		Interrata , aerea , sommersa	
Numero conduttori max		5	
Sezione cavo unipolare (min – max)		Passante	Derivato
unipolare	mm²	150 – 300	6 – 300
pentapolare		25 – 50	2,5 – 25

INFORMAZIONI CAVO

Grado di isolamento	kV	0,6/1
Conduttore in rame	Si	
Conduttore in alluminio	Si	

INFORMAZIONI CONNETTORE

Tipo connettore incluso	n.a.
Materiale connettore	n.a.
Isolamento connettore	n.a.
Materiale isolamento connettore	n.a.
Numero poli	1 - 5
Tipo serraggio	n.a.
Conduttore in rame	Si
Conduttore in alluminio	Si
Connessione rame/alluminio	No
Strain Relief System (SRS)	n.a.

INFORMAZIONI GUAINA ESTERNA			
Materiale	Poliolefina reticolata ad alto spessore		
Colore	Nero		
Temperatura di esercizio (min – max).	°C	- 40 ... + 120°C	
Autoestinguenza	Si		
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si	
Lead Free	Pb	Si	
UV Resistant	Si		

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA			
Certificati	RINA ELE244419CS		
Norme di riferimento	CEI EN 50393 CEI 20-36/2 IEC 60331-21		
Conformità	Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD) Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)		
Comportamento al fuoco	Autoestinguente		
Marcatura CE	Si		
Marcatura Doppio Isolamento	Si		
Grado di protezione	IP	n.d.	
Classificazione ETIM	Ver. 7.0	EC001169	

INFORMAZIONI DI SICUREZZA	
Prodotto tossico	No
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.

INFORMAZIONI LOGISTICHE				
confezione	Barcode	1 pc	EAN 13	8053323902607
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	0,40 x 0,10 x 0,06
	Peso	1 pc	kg	0,17
Codice doganale		85363010		
Paese d'origine		Italia		

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.