




DESCRIZIONE ESTESA

Giunto termorestringente per connessione in linea di cavi di energia (0,6/1 kV) fino a 5 poli. Completo di connettori in alluminio stagnato a serraggio meccanico per conduttori in Cu/Al.

GAMMA DI PRODOTTO	
Famiglia	SealJoint®
Linea	SealJoint®
Size	n.a.
Codice Metel	SJ5300C
Nome commerciale	Sealjoint 5300 C
Contenuto del Kit	Guaina termorestringente esterna, n.5 guaine termorestringenti per isolamento fase, n.5 connettori meccanici con bulloni a testa fratturabile, istruzioni

INFORMAZIONI DIMENSIONALI		
Lunghezza (L)	mm	1000
Spessore (S) [dopo restr.]	mm	2



INFORMAZIONI CONNESSIONI		
Connessione in Linea		Si
Connessione in Derivazione		No
Esecuzione		Termorestrizione
Applicazione		Interrata , aerea , sommersa
Numero conduttori cavo passante max		5
Sezione cavo (min – max)	(Flessibile) mm ²	150... 300
Diametro cavo (min – max)	mm	46 ... 126

INFORMAZIONI CAVO		
Grado di isolamento	kV	0,6/1
Conduttore in rame		Si
Conduttore in alluminio		Si

INFORMAZIONI CONNETTORE	
Tipo connettore incluso	A serraggio meccanico con bulloni a testa fratturabile
Materiale connettore	Rame stagnato
Isolamento connettore	n.a.
Materiale isolamento connettore	n.a.
Numero poli	1
Tipo serraggio	Meccanico
Conduttore in rame	Si
Conduttore in alluminio	Si
Connessione rame/alluminio	Si
Strain Relief System (SRS)	n.a.

ST-SJ5300C-04	Rev. 2021-07-14	FMT-EC001169-00	Pag. 1 / 2
ETELEC Italia SpA – Via D. de Roberto, 40 – 80143, Napoli Italia T. +39 081 584.66.10 etelec@etelec.it etelec.com			

INFORMAZIONI GUAINE				
Materiale	Poliolefina reticolata			
Colore	Nero			
Temperatura di esercizio (min – max).	°C	- 20 ... + 120		
Autoestinguenza	n.a.			
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si		
Lead Free	Pb	Si		
UV Resistant	Si			
CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA				
Certificati	n.a.			
Norme di riferimento	CEI EN 50393			
Conformità	Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD) Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)			
Comportamento al fuoco	n.a.			
Marcatura CE	Si			
Marcatura Doppio Isolamento	Si			
Grado di protezione	IP	n.d.		
Classificazione ETIM	Ver. 7.0	EC001169		
INFORMAZIONI DI SICUREZZA				
Prodotto tossico	No			
Prodotto pericoloso	No			
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.			
INFORMAZIONI LOGISTICHE				
confezione	Barcode	1 pc	EAN 13	8053323902195
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	1,06 x 0,30 x 0,30
	Peso	1 pc	kg	3,00
Codice doganale	85363010			
Paese d'origine	Italia			

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.