



DESCRIZIONE ESTESA

Giunto ad isolamento in gel silconico riaccessibile e atossico per connessione in derivazione di cavi di energia 0,6/1 kV fino a 4 fasi.

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	SHARK®
Serie	400
Size	Uno
Codice Metel	SH0425
Nome commerciale	SHARK 425
Contenuto del Kit	Gusci pre-riempiti in gel, Fascette, Istruzioni

INFORMAZIONI DIMENSIONALE

Lunghezza (L)	mm	210	
Larghezza (W)	mm	125	
Profondità (H)	mm	49	
Spessore (S)	mm	2	

INFORMAZIONI CONNESSIONE

Connessione in Linea	No
Connessione in Derivazione	Si
Esecuzione	In Gel pre-riempito
Applicazione	Interrata , aerea , sommersa
Numero conduttori cavo passante max	4
Sezione cavo (min – max)	(Flessibile) mm ² 6 ... 25
Diametro cavo (min – max)	mm 16 ... 28
Numero conduttori cavo derivato max	4
Sezione cavo (min – max)	(Flessibile) mm ² 1,5 ... 16
Diametro cavo (min – max)	mm 10 ... 23

INFORMAZIONI CAVO

Grado di isolamento	kV	0,6/1
Conduttore in rame	Si	
Conduttore in alluminio	Si	

INFORMAZIONI CONNETTORE

Connettore incluso	No
Tipo connettore incluso	n.a.
Materiale connettore	n.a.
Connettore pre-isolato	n.a.
Materiale isolamento connettore	n.a.
Tensione di isolamento	kV n.a.
Numero poli	n.a.
Tipo serraggio	n.a.
Conduttore in rame	n.a.
Conduttore in alluminio	n.a.
Connessione rame/alluminio	n.a.

INFORMAZIONI GUSCIO				
Materiale				Polipropilene (PP)
Rigidità dielettrica	kV/mm			> 20
Colore				Blu
Temperatura di esercizio (min – max).	°C			- 20 ... + 90
Autoestinguenza	UL94			V2
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)			Si
Lead Free	Pb			Si
UV Resistant				Si
Separatore delle fasi				No
Strain Relief System (SRS)				No
INFORMAZIONI ISOLAMENTO				
Materiale				Gel siliconico
Rigidità dielettrica	kV/mm			27
Colore				Trasparente
Riaccessibilità				Si
Atossicità				Si
Autoestinguenza	UL94			No
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)			Si
Lead Free	Pb			Si
Shelf life				Senza scadenza
CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA				
Certificati				n.d.
Norme di riferimento				CEI EN 50393 EN 60695-2-11 CEI 20-37/2-1 CEI 20-37/4
Conformità				Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD) Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)
Comportamento al fuoco				Autoestinguenza Bassa emissione di fumi e gas tossici
Marcatura CE				Si
Marcatura Doppio Isolamento				Si
Grado di protezione	IP			X8 equivalente
Classificazione ETIM	Ver. 7.0			EC001170
INFORMAZIONI DI SICUREZZA				
Prodotto tossico				No
Prodotto pericoloso				No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)				n.a.
INFORMAZIONI LOGISTICHE				
confezione	Barcode	1 pc	EAN 13	8033501680435
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	0,23 x 0,13 x 0,06
	Peso	1 pc	kg	0,44
Codice doganale				85369010
Paese d'origine				Italia

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.