



DESCRIZIONE ESTESA


Giunto ad isolamento in gel silconico riaccessibile e atossico per connessione in derivazione di cavi di energia 0,6/1 kV

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	SHARK®
Serie	400
Size	Uno
Codice Metel	SH1425
Nome commerciale	SHARK 425/S
Contenuto del Kit	Gusci pre-riempiti in gel, Fascette, Istruzioni

INFORMAZIONI DIMENSIONALE

Lunghezza (L)	mm	210
Larghezza (W)	mm	125
Profondità (H)	mm	49
Spessore (S)	mm	2



INFORMAZIONI CONNESSIONE

Connessione in Linea	No
Connessione in Derivazione	Si
Esecuzione	In Gel pre-riempito
Applicazione	Interrata , aerea , sommersa
Numero conduttori cavo passante max	1
Sezione cavo (min – max) (Flessibile)	mm ² 70 ... 150
Diametro cavo (min – max)	mm 16 ... 28
Numero conduttori cavo derivato max	1
Sezione cavo (min – max) (Flessibile)	mm ² 10 ... 50
Diametro cavo (min – max)	mm 10 ... 23

INFORMAZIONI CAVO

Grado di isolamento	kV	0,6/1
Conduttore in rame	Si	
Conduttore in alluminio	Si	

INFORMAZIONI CONNETTORE

Connettore incluso	No
Tipo connettore incluso	n.a.
Materiale connettore	n.a.
Connettore pre-isolato	n.a.
Materiale isolamento connettore	n.a.
Tensione di isolamento	kV n.a.
Numero poli	n.a.
Tipo serraggio	n.a.
Conduttore in rame	n.a.
Conduttore in alluminio	n.a.
Connessione rame/alluminio	n.a.

INFORMAZIONI GUSCIO				
Materiale				Polipropilene (PP)
Rigidità dielettrica	kV/mm	> 20		
Colore				Blu
Temperatura di esercizio (min – max).	°C	- 20 ... + 90		
Autoestinguenza	UL94	V2		
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si		
Lead Free	Pb	Si		
UV Resistant		Si		
Separatore delle fasi		No		
Strain Relief System (SRS)		No		
INFORMAZIONI ISOLAMENTO				
Materiale				Gel siliconico
Rigidità dielettrica	kV/mm	27		
Colore				Trasparente
Riaccessibilità		Si		
Atossicità		Si		
Autoestinguenza	UL94	No		
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si		
Lead Free	Pb	Si		
Shelf life		Senza scadenza		
CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA				
Certificati		n.d.		
Norme di riferimento		CEI EN 50393 EN 60695-2-11 CEI 20-37/2-1 CEI 20-37/4		
Conformità		Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD) Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)		
Comportamento al fuoco		Autoestinguenza Bassa emissione di fumi e gas tossici		
Marcatura CE		Si		
Marcatura Doppio Isolamento		Si		
Grado di protezione	IP	X8 equivalente		
Classificazione ETIM	Ver. 7.0	EC001170		
INFORMAZIONI DI SICUREZZA				
Prodotto tossico		No		
Prodotto pericoloso		No		
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)		n.a.		
INFORMAZIONI LOGISTICHE				
confezione	Barcode	1 pc	EAN 13	8033501680480
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	0,23 x 0,16 x 0,06
	Peso	1 pc	kg	0,44
Codice doganale		85369010		
Paese d'origine		Italia		

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.