



DESCRIZIONE ESTESA


Giunto ad isolamento in resina poliuretanica a stato finale solido per connessione in linea di cavi di energia 0,6/1 kV fino a cinque fasi.

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	Submarine®
Linea	Lineare
Size	Quattro
Nome commerciale	SKA4
Contenuto del Kit	Semigusci in polipropilene (PP), Separatore delle fasi, Resina poliuretanica (PU), Nastro isolante, Guanti protettivi, Istruzioni.

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

Lunghezza (L)	mm	520
Larghezza (D)	mm	100
Profondità (H)	mm	100
Spessore	mm	n.d.



[mm]

INFORMAZIONI CONNESSIONE

Connessione in Linea	Si
Connessione in Derivazione	No
Esecuzione	A colata
Applicazione	Interrata , aerea , sommersa
Diametro cavo (min – max)	mm 33 ... 60
Numero conduttori cavo passante max	5
	Cavo passante
Sezione cavo unipolare (min – max)	mm ² 240 ... 500
Sezione cavo tripolare (min – max)	mm ² 120 ... 185
Sezione cavo pentapolare (min – max)	mm ² 120 ... 150
Sezione cavo pentapolare (min – max)	mm ² 120 ... 150

INFORMAZIONI CAVO

Grado di isolamento	kV	0,6/1
Conduttore in rame	Si	
Conduttore in alluminio	Si	

INFORMAZIONI CONNETTORE

Tipo connettore incluso	Non incluso
Materiale connettore	-
Connettore pre-isolato	-
Materiale isolamento connettore	-
Grado di isolamento	kV -
Numero poli	-
Tipo serraggio	-
Conduttore in rame	-
Conduttore in alluminio	-

Connessione rame/alluminio	-
----------------------------	---

INFORMAZIONI GUSCIO

Materiale	Polipropilene (PP)
Rigidità dielettrica	kV/mm >20
Colore	Trasparente
Temperatura di esercizio (min – max).	°C - 20 ... + 90
Autoestinguenza	No
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At) Si
Lead Free	Pb Si
UV Resistant	No
Separatore delle fasi	Si
Strain Relief System (SRS)	No

INFORMAZIONI ISOLANTE

Materiale	Resina Poliuretanica
Rigidità dielettrica	kV/mm > 20
Colore	Verde
Riaccessibilità	No
Atossicità	No
Autoestinguenza	UL No
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At) Si
Lead Free	Pb Si
Shelf life	anno 3

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Certificati	-
Norme di riferimento	CEI EN 50393 IEC 60529
Conformità	Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD) Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)
Comportamento al fuoco	Non Autoestinguente
Marcatura CE	Si
Marcatura Doppio Isolamento	Si
Grado di protezione	IP 68 equivalente
Classificazione ETIM	Ver. 9.0 EC001169

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prodotto tossico	Si
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	Si

INFORMAZIONI LOGISTICHE

imballo	Barcode	1 pc	EAN 13	8033712907246
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	0,42 x 0,42 x 0,16
	Peso	1 pc	kg	5,3
Codice doganale		85369010		
Paese d'origine		Italia		

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.