



DESCRIZIONE ESTESA


Giunto ad isolamento in resina poliuretanica a stato finale solido per connessione in linea di cavi di energia 0,6/1 kV fino a cinque fasi.

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	Submarine [®]
Linea	Lineare
Size	Cinque
Nome commerciale	SKA5
Contenuto del Kit	Semigusci in polipropilene (PP), Separatore delle fasi, Resina poliuretanica (PU), Nastro isolante, Guanti protettivi, Istruzioni.

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

Lunghezza (L)	mm	670
Larghezza (D)	mm	120
Profondità (H)	mm	120
Spessore	mm	n.d.



L

D

[mm]

INFORMAZIONI CONNESSIONE

Connessione in Linea	Si
Connessione in Derivazione	No
Esecuzione	A colata
Applicazione	Interrata , aerea , sommersa
Diametro cavo (min – max)	mm 45 ... 73
Numero conduttori cavo passante max	5
	Cavo passante
Sezione cavo unipolare (min – max)	mm ² 400 ... 630
Sezione cavo quadripolare (min – max)	mm ² 185 ... 300

INFORMAZIONI CAVO

Grado di isolamento	kV	0,6/1
Conduttore in rame	Si	
Conduttore in alluminio	Si	

INFORMAZIONI CONNETTORE

Tipo connettore incluso	Non incluso
Materiale connettore	-
Connettore pre-isolato	-
Materiale isolamento connettore	-
Grado di isolamento	kV -
Numero poli	-
Tipo serraggio	-
Conduttore in rame	-
Conduttore in alluminio	-
Connessione rame/alluminio	-

INFORMAZIONI GUSCIO				
Materiale				Polipropilene (PP)
Rigidità dielettrica	kV/mm			>20
Colore				Trasparente
Temperatura di esercizio (min – max).	°C			- 20 ... + 90
Autoestinguenza				No
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)			Si
Lead Free	Pb			Si
UV Resistant				No
Separatore delle fasi				Si
Strain Relief System (SRS)				No
INFORMAZIONI ISOLANTE				
Materiale				Resina Poliuretana
Rigidità dielettrica	kV/mm			> 20
Colore				Verde
Riaccessibilità				No
Atossicità				No
Autoestinguenza	UL			No
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)			Si
Lead Free	Pb			Si
Shelf life	anno			3
CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA				
Certificati				-
Norme di riferimento				CEI EN 50393 IEC 60529
Conformità				Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD) Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)
Comportamento al fuoco				Non Autoestinguente
Marcatura CE				Si
Marcatura Doppio Isolamento				Si
Grado di protezione	IP			68 equivalente
Classificazione ETIM	Ver. 9.0			EC001169
INFORMAZIONI DI SICUREZZA				
Prodotto tossico				Si
Prodotto pericoloso				No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)				Si
INFORMAZIONI LOGISTICHE				
imballo	Barcode	1 pc	EAN 13	8033712907253
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	0,75 x 0,41 x 0,17
	Peso	1 pc	kg	11,5
Codice doganale				85369010
Paese d'origine				Italia

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.