



DESCRIZIONE ESTESA

Giunto ad isolamento in resina poliuretanica a stato finale solido per connessione in derivazione ad Y di cavi di energia 0,6/1 kV fino a cinque fasi.

GAMMA DI PRODOTTO	
Famiglia	Submarine®
Serie	Derivata
Size	Due
Codice Metel	SKB2
Nome commerciale	SKB2
Contenuto del Kit	Semigusci in polipropilene (PP), Separatore delle fasi, Resina poliuretanica (PU), Nastro isolante, Guanti protettivi, Istruzioni.

INFORMAZIONI DIMENSIONALI			
Lunghezza (L)	mm	240	
Larghezza (W)	mm	113	
Profondità (H)	mm	68	
Spessore	mm	-	

INFORMAZIONI CONNESSIONE				
Connessione in Linea			No	
Connessione in Derivazione			Si	
Esecuzione			A colata	
Applicazione			Interrata, aerea , sommersa	
Diametro cavo (min – max)		mm	12 ... 27	
Numero conduttori cavo passante max			5	
			Cavo passante	Cavo derivato
Sezione cavo unipolare	(min – max)	mm ²	25 ... 150	25 ... 150
Sezione cavo tripolare	(min – max)	mm ²	2,5 ... 16	2,5 ... 16
Sezione cavo quadripolare	(min – max)	mm ²	1,5 ... 16	1,5 ... 16
Sezione cavo pentapolare	(min – max)	mm ²	2,5 ... 10	2,5 ... 10

INFORMAZIONI CAVO		
Grado di isolamento	kV	0,6/1
Conduttore in rame	Si	
Conduttore in alluminio	Si	

INFORMAZIONI CONNETTORE	
Tipo connettore incluso	Non incluso
Materiale connettore	-
Connettore pre-isolato	-
Materiale isolamento connettore	-
Grado di isolamento	kV -
Numero poli	-
Tipo serraggio	-
Conduttore in rame	-
Conduttore in alluminio	-
Connessione rame/alluminio	-

INFORMAZIONI GUSCIO		
Materiale		Polipropilene (PP)
Rigidità dielettrica	kV/mm	>20
Colore		Trasparente
Temperatura di esercizio (min – max).	°C	- 20 ... + 90
Autoestinguenza		No
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si
Lead Free	Pb	Si
UV Resistant		No
Separatore delle fasi		Si
Strain Relief System (SRS)		No

INFORMAZIONI ISOLANTE		
Materiale		Resina Poliuretanic
Rigidità dielettrica	kV/mm	> 20
Colore		Verde
Riaccessibilità		No
Atossicità		No
Autoestinguenza	UL	No
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si
Lead Free	Pb	Si
Shelf life	mesi	40

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA		
Certificati		-
Norme di riferimento		CEI EN 50393 IEC 60529
Conformità		Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD) Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)
Comportamento al fuoco		Non Autoestinguente
Marcatura CE		Si
Marcatura Doppio Isolamento		Si
Grado di protezione	IP	68 equivalente
Classificazione ETIM	Ver. 9.0	EC001170

INFORMAZIONI DI SICUREZZA		
Prodotto tossico		Si
Prodotto pericoloso		No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)		Si

INFORMAZIONI LOGISTICHE						
Quantità [pcs]	Tipo imballo	Dimensioni (L x W x H) [m]		Peso [kg]	EAN	Smaltimento imballo
1	Astuccio	0,29 x 0,24 x 0,08		1,10	8033712906829	PAP 20
6	Box	0,52 x 0,34 x 0,29		6,60	8053323904939	PAP 20
48	Pallet	1,20 x 0,80 x 1,00		68,00	0000000000000	FOR 50 / PET 02
Codice doganale				85369010		
Paese d'origine				Italia		

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.