

DESCRIZIONE ESTESA		Giunto ad isolamento in resina poliuretanica a stato finale solido per connessione di due cavi passanti fino a quattro fasi derivati con cavi bipolari. Classe di tensione 0,6/1 kV.	
GAMMA DI PRODOTTO			
Famiglia		Submarine®	
Serie		Derivata	
Size		Due	
Codice Metel		SKB2D4	
Nome commerciale		SKB2D4	
Contenuto del Kit		Semigusci in policarbonato (PC), Resina poliuretanica (PU), Nastro riempitivo, Guanti protettivi, Istruzioni.	
INFORMAZIONI DIMENSIONALI			
Lunghezza (L)	mm	185	
Larghezza (W)	mm	85	
Profondità (H)	mm	50	
Spessore	mm	n.d.	
INFORMAZIONI CONNESSIONE			
Connessione in Linea		No	
Connessione in Derivazione		Si	
Esecuzione		A colata	
Applicazione		Interrata , aerea , sommersa	
Numero cavi alloggiabili (min – max)		4 ... 6	
Numero conduttori cavo passante max		4	
Sezione cavo (min – max)		(Flessibile) mm ²	Cavo passante (unipolare) Cavo derivato (bipolare)
Diametro cavo (min – max)		mm	1,5 ... 50 1,5 ... 2,5
			8 ... 15 8 ... 13
Sezione cavo (min – max)		(Flessibile) mm ²	Cavo passante (quadripolare) Cavo derivato (bipolare)
Diametro cavo (min – max)		mm	1,5 ... 4 1,5 ... 2,5
			8 ... 15 8 ... 13
INFORMAZIONI CAVO			
Grado di isolamento		kV	0,6/1
Conduttore in rame		Si	
Conduttore in alluminio		Si	
INFORMAZIONI GUSCIO			
Materiale		Policarbonato (PC)	
Rigidità dielettrica		kV/mm	n.d.
Colore		Trasparente	
Temperatura di esercizio (min – max).		°C	- 20 ... + 90
Autoestinguenza		n.d.	
Halogen Free		(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si
Lead Free		Pb	Si
UV Resistant		No	
Separatore delle fasi		No	
Strain Relief System (SRS)		No	

INFORMAZIONI ISOLANTE			
Materiale		Resina Poliuretanica	
Rigidità dielettrica	kV/mm	> 20	
Colore		Verde	
Riaccessibilità		No	
Atossicità		No	
Autoestinguenza	UL	No	
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si	
Lead Free	Pb	Si	
Shelf life		3 anni	

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA			
Certificati		-	
Norme di riferimento		CEI EN 50393 IEC 60529	
Conformità		Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD) Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)	
Comportamento al fuoco		Non Autoestinguente	
Marcatura CE		Si	
Marcatura Doppio Isolamento		Si	
Grado di protezione	IP	X8	
Classificazione ETIM	Ver. 7.0	EC001170	

INFORMAZIONI DI SICUREZZA			
Prodotto tossico		Si	
Prodotto pericoloso		No	
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)		Si	

INFORMAZIONI LOGISTICHE				
confezione	Barcode	1 pc	EAN 13	-
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	-
	Peso	1 pc	kg	-

Codice doganale	85369010
Paese d'origine	Germania

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.