



**DESCRIZIONE ESTESA**

Giunto ad isolamento in resina poliuretanica a stato finale solido per connessione in derivazione ad Y di cavi di energia 0,6/1 kV fino a quattro fasi.

**GAMMA DI PRODOTTO**

|                   |                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Famiglia          | Submarine®                                                                                                                         |
| Serie             | Derivata                                                                                                                           |
| Size              | Cinque                                                                                                                             |
| Codice Metel      | SKB5                                                                                                                               |
| Nome commerciale  | SKB5                                                                                                                               |
| Contenuto del Kit | Semigusci in polipropilene (PP), Separatore delle fasi, Resina poliuretanica (PU), Nastro isolante, Guanti protettivi, Istruzioni. |

**INFORMAZIONI DIMENSIONALI**

|                |    |     |  |
|----------------|----|-----|--|
| Lunghezza (L)  | mm | 430 |  |
| Larghezza (W)  | mm | 130 |  |
| Profondità (H) | mm | 130 |  |
| Spessore       | mm | -   |  |

**INFORMAZIONI CONNESSIONE**

|                                                               |                              |                              |               |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| Connessione in Linea                                          |                              | No                           |               |
| Connessione in Derivazione                                    |                              | Si                           |               |
| Esecuzione                                                    |                              | A colata                     |               |
| Applicazione                                                  |                              | Interrata , aerea , sommersa |               |
| Numero conduttori cavo passante max con separatore delle fasi |                              | 4                            |               |
|                                                               |                              | Cavo passante                | Cavo derivato |
| Sezione cavo quadripolare (min – max)                         | (Flessibile) mm <sup>2</sup> | 50 ... 185                   | 10 ... 70     |
| Diametro cavo quadripolare (min – max)                        | mm                           | 30 ... 58                    | 17 ... 42     |

**INFORMAZIONI CAVO**

|                         |    |       |
|-------------------------|----|-------|
| Grado di isolamento     | kV | 0,6/1 |
| Conduttore in rame      | Si |       |
| Conduttore in alluminio | Si |       |

**INFORMAZIONI CONNETTORE**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Tipo connettore incluso         | -    |
| Materiale connettore            | -    |
| Connettore pre-isolato          | -    |
| Materiale isolamento connettore | -    |
| Grado di isolamento             | kV - |
| Numero poli                     | -    |
| Tipo serraggio                  | -    |
| Conduttore in rame              | -    |
| Conduttore in alluminio         | -    |
| Connessione rame/alluminio      | -    |

| INFORMAZIONI GUSCIO                       |                        |                                                                                                   |               |                      |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| Materiale                                 |                        | Polipropilene (PP)                                                                                |               |                      |
| Rigidità dielettrica                      |                        | kV/mm                                                                                             | >20           |                      |
| Colore                                    |                        | Trasparente                                                                                       |               |                      |
| Temperatura di esercizio (min – max).     |                        | °C                                                                                                | - 20 ... + 90 |                      |
| Autoestinguenza                           |                        | No                                                                                                |               |                      |
| Halogen Free                              |                        | (F), (Cl), (Br), (I), (At)                                                                        | Si            |                      |
| Lead Free                                 |                        | Pb                                                                                                | Si            |                      |
| UV Resistant                              |                        | No                                                                                                |               |                      |
| Separatore delle fasi                     |                        | Si                                                                                                |               |                      |
| Strain Relief System (SRS)                |                        | No                                                                                                |               |                      |
| INFORMAZIONI ISOLANTE                     |                        |                                                                                                   |               |                      |
| Materiale                                 |                        | Resina Poliuretanica                                                                              |               |                      |
| Rigidità dielettrica                      |                        | kV/mm                                                                                             | > 20          |                      |
| Colore                                    |                        | Verde                                                                                             |               |                      |
| Riaccessibilità                           |                        | No                                                                                                |               |                      |
| Atossicità                                |                        | No                                                                                                |               |                      |
| Autoestinguenza                           |                        | UL                                                                                                | No            |                      |
| Halogen Free                              |                        | (F), (Cl), (Br), (I), (At)                                                                        | Si            |                      |
| Lead Free                                 |                        | Pb                                                                                                | Si            |                      |
| Shelf life                                |                        | 3 anni                                                                                            |               |                      |
| CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA      |                        |                                                                                                   |               |                      |
| Certificati                               |                        | -                                                                                                 |               |                      |
| Norme di riferimento                      |                        | CEI EN 50393   IEC 60529                                                                          |               |                      |
| Conformità                                |                        | Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD)<br>Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3) |               |                      |
| Comportamento al fuoco                    |                        | Non Autoestinguente                                                                               |               |                      |
| Marcatura CE                              |                        | Si                                                                                                |               |                      |
| Marcatura Doppio Isolamento               |                        | Si                                                                                                |               |                      |
| Grado di protezione                       |                        | IP                                                                                                | X8            |                      |
| Classificazione ETIM                      |                        | Ver. 7.0                                                                                          | EC001170      |                      |
| INFORMAZIONI DI SICUREZZA                 |                        |                                                                                                   |               |                      |
| Prodotto tossico                          |                        | Si                                                                                                |               |                      |
| Prodotto pericoloso                       |                        | No                                                                                                |               |                      |
| Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE) |                        | Si                                                                                                |               |                      |
| INFORMAZIONI LOGISTICHE                   |                        |                                                                                                   |               |                      |
| confezione                                | Barcode                | 1 pc                                                                                              | EAN 13        | 8033712907284        |
|                                           | Dimensioni (L x W x H) | 1 pc                                                                                              | m             | 0,405 x 0,405 x 0,16 |
|                                           | Peso                   | 1 pc                                                                                              | kg            | 4                    |
| Codice doganale                           |                        | 85369010                                                                                          |               |                      |
| Paese d'origine                           |                        | Italia                                                                                            |               |                      |

**NOTE**

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.