



DESCRIZIONE ESTESA

Tassello in nylon con espansione a 4 vite per fissaggi leggeri su i più comuni materiali da costruzione: Calcestruzzo. Pietra, mattoni, blocchi cavi, cemento armato, pannelli in cartongesso.

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	Cablaggio e fissaggio
Serie	TX

INFORMAZIONI FISICHE

Materiale Tassello	Nylon 6,6
Materiale Vite	Acciaio
Colore	Grigio

INFORMAZIONI TECNICHE

Codice	Dimensioni Tassello Diam. x Lungh. (mm)	Dimensioni Vite Diam. x Lungh. (mm)	Foratura Diam. x Prof. (mm)	Profondità minima di posa (mm)	Carico Raccomandato (daN)	
					Calcestruzzo Classe ≥ C20/25	Mattone pieno
TX 5	5 x 25	4 x 30	5 x 30	25	30	16
TX 6	6 x 30	4,5 x 40	6 x 40	35	665	22
TX 8	8 x 40	5 x 50	8 x 50	45	75	42
TX 10	10 x 50	4 x 60	10 x 60	55	125	80

Numero di settori multi-espansione 4

Collare anti-penetrazione Si

Alette anti-rotazione Si

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Certificati	n.d.
Norme di riferimento	n.a.
Conformità	ETAG 020 Annex A
Comportamento al fuoco	n.d.
Classificazione ETIM	Ver. 7.0 EC000089

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prodotto tossico	No
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

Codice	Articolo	Confezionamento	Confezione (pz)	min./mult. ordinabile (cf)
TA0000	TX 5	Astuccio	100	20
TA0001	TX 6	Astuccio	100	60
TA0002	TX 8	Astuccio	50	10
TA0003	TX 10	Astuccio	25	10
TAK505	TX 5	Secchiello	500	10
TAK300	TX 6	Secchiello	300	10
TAK500	TX 6	Secchiello	500	12

Codice doganale 39269097

Paese d'origine Italia

**NOTE**

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico, Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo,