



DESCRIZIONE ESTESA

Kit di tre terminali autorestringenti per applicazioni da interno e da esterno per cavi unipolari ad isolamento estruso fino a 24 kV con schermo a fili o nastri in rame.

GAMMA DI PRODOTTO	
Famiglia	TAMT
Serie	TAMT-E
Codice Metel	TB241852
Nome commerciale	TAMT-24/300-E
Contenuto del Kit	Corpi coestrusi in gomma siliconica, nastri riempitivi e autoagglomeranti, istruzioni

INFORMAZIONI TERMINALE	
Esecuzione	Autoretrazione
Applicazione	da esterno
Grado di isolamento	kV 12/20
Tensione isolamento max	kV 24
Numero conduttori	1
Sezione conduttore (min – max)	(Flessibile) mm ² 95 ... 300
Lunghezza (L)	mm 390
Campane (Sheds)	3
Lunghezza linee di fuga	mm 630
Materiale Guaina Esterna	Silicone
Colore Guaina Esterna	Grigio
Rigidità dielettrica	kV/mm -
Temperatura di esercizio (min – max).	°C - 20 ... + 90
Elemento di Giunzione	n.a.
Autoestinguenza	Si
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At) n.d.
Lead Free	Pb Si
UV Resistant	n.d.

INFORMAZIONI CAVO	
Grado di isolamento nominale	kV 12/20
Cavo unipolare	Si
Cavo Tripolare	No
Cavo Elicord	Si
Conduttore in rame	Si
Conduttore in alluminio	Si
Diametro Isolante Primario	mm 19 ... 40
Schermatura a Fili in Rame	Si
Schermatura a Nastri in Rame	Si
Schermatura a Tubo in Alluminio	No

INFORMAZIONI CAPOCORDA				
Capocorda incluso		Opzionale fornibile separatamente		
Tipologia Capocorda		n.a.		
Materiale Capocorda		n.a.		
Tipo serraggio		n.a.		
Conduttore in rame		n.a.		
Conduttore in alluminio		n.a.		
CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA				
Certificati		n.a.		
Lettera Omologazione		n.a.		
Tabella Enel		n.a.		
Matricola Enel		n.a.		
Norme di riferimento		CENELEC HD 629.1 S2 CEI 20-62/1		
Comportamento al fuoco		n.d.		
Grado di protezione		IP	n.a.	
Classificazione ETIM		Ver. 7.0	EC000910	
INFORMAZIONI DI SICUREZZA				
Prodotto tossico		No		
Prodotto pericoloso		No		
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)		n.a.		
INFORMAZIONI LOGISTICHE				
confezione	Barcode	1 pc	EAN 13	8033712906324
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	0,55 x 0,18 x 15
	Peso	1 pc	kg	1,50
Codice doganale		85469010		
Paese d'origine		Italia		

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.