



DESCRIZIONE ESTESA

Singolo terminale autorestringente per applicazioni da esterno per cavi unipolari ad isolamento estruso fino a 24 kV con schermo a fili in rame, a nastri in rame o a tubo in alluminio.

GAMMA DI PRODOTTO			
Famiglia		Media Tensione	
Serie		Omologati Enel	
Codice Metel		TB273056	
Nome commerciale		TB273056	
Contenuto del Kit		Corpo unico in gomma siliconica, nastri riempitivi e autoagglomeranti, kit per il ripristino della continuità dello schema, istruzioni	
INFORMAZIONI TERMINALE			
Esecuzione		Autoretrazione	
Applicazione		da esterno	
Grado di isolamento	kV	12/20	
Tensione isolamento max	kV	24	
Numero conduttori		1	
Sezione conduttore (min – max)	(Flessibile) mm ²	35 ... 95	
Lunghezza (L)	mm	385	
Campane Termorestringenti		3	
Lunghezza linee di fuga		mm	495
Materiale Guaina Esterna		Silicone	
Colore Guaina Esterna		Grigio	
Rigidità dielettrica	kV/mm	n.d.	
Temperatura di esercizio (min – max).		°C	- 20 ... + 90
Elemento di Giunzione		n.a.	
Autoestinguenza		Si	
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	n.d.	
Lead Free	Pb	Si	
UV Resistant		n.d.	
INFORMAZIONI CAVO			
Grado di isolamento nominale	kV	12/20	
Cavo unipolare		Si	
Cavo Tripolare		No	
Cavo Elicord		Si	
Conduttore in rame		Si	
Conduttore in alluminio		Si	
Diametro Isolante Primario	mm	14 ... 25	
Schermatura a Fili in Rame		Si	
Schermatura a Nastri in Rame		Si	
Schermatura a Tubo in Alluminio		Si	

INFORMAZIONI CAPOCORDA			
Capocorda incluso		Serraggio meccanico	
Tipologia Capocorda		Alluminio stagnato	
Materiale Capocorda		1	
Tipo serraggio		Meccanico a vite	
Conduttore in rame		Si	
Conduttore in alluminio		Si	
CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA			
Tabella Enel		GSCC005	
Matricola Enel		27 30 56	
Norme di riferimento		CENELEC HD 629.1 S2 CEI 20-62/1	
Comportamento al fuoco		n.d.	
Grado di protezione	IP	n.a.	
Classificazione ETIM	Ver. 7.0	EC000910	
INFORMAZIONI DI SICUREZZA			
Prodotto tossico		No	
Prodotto pericoloso		No	
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)		n.a.	
INFORMAZIONI LOGISTICHE			
confezione	Barcode	1 pc	EAN 13
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m
	Peso	1 pc	kg
Codice doganale		85469010	
Paese d'origine		Italia	

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.