DESCRIZIONE ESTESA	Kit di tre terminali autorestringenti per applicazioni da interno per cavi unipolari ad isolamento estruso fino a 36 kV con schermo a fili o nastri in rame.

GAMMA DI PRODOTTO			
Famiglia			Media Tensione
Serie			TAMT-I
Codice Metel			TB360951
Nome commerciale			TAMT-36/50-I
Contenuto del Kit			Corpi coestrusi in gomma siliconica, nastri riempitivi e autoagglomeranti, istruzioni

INFORMAZIONI TERMINALE			
Esecuzione			Autoretrazione
Applicazione			da interno
Grado di isolamento		kV	18/30
Tensione isolamento max		kV	36
Numero conduttori			1
Sezione conduttore (min – max)	(Flessibile)	mm^2	35 … 50
Lunghezza (L)		mm	385
Campane (Sheds)			3
Lunghezza linee di fuga		mm	625
Materiale Guaina Esterna			Silicone
Colore Guaina Esterna			Grigio
Rigidità dielettrica		kV/mm	-
Temperatura di esercizio (min – max).		°C	- 20 … + 90
Elemento di Giunzione			n.a.
Autoestinguenza			Si
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)		n.d.
Lead Free		Pb	Si
UV Resistant			n.d.

INFORMAZIONI CAVO		
Grado di isolamento nominale	kV	18/30
Cavo unipolare		Si
Cavo Tripolare		No
Cavo Elicord		Si
Conduttore in rame		Si
Conduttore in alluminio		Si
Diametro Isolante Primario	mm	14 … 25
Schermatura a Fili in Rame		Si
Schermatura a Nastri in Rame		Si
Schermatura a Tubo in Alluminio		No

INFORMAZIONI CAPOCORDA	
Capocorda incluso	Opzionale fornibile separatamente
Tipologia Capocorda	n.a.
Materiale Capocorda	n.a.
Tipo serraggio	n.a.
Conduttore in rame	n.a.
Conduttore in alluminio	n.a.

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA		
Certificati		n.a.
Lettera Omologazione		n.a.
Tabella Enel		n.a.
Matricola Enel		n.a.
Norme di riferimento		CENELEC HD 629.1 S2 | CEI 20-62/1
Comportamento al fuoco		n.d.
Grado di protezione	IP	n.a.
Classificazione ETIM	Ver. 7.0	EC000910

INFORMAZIONI DI SICUREZZA	
Prodotto tossico	No
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.

INFORMAZIONI LOGISTICHE				
confezione	Barcode	1 pc	EAN 13	8033712908113
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	0,49 x 0,24 x 0,10
	Peso	1 pc	kg	1,30

Codice doganale	85469010
Paese d'origine	Italia

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonchè delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.

ETELEC Italia SpA – Via D. de Roberto, 40 – 80143, Napoli Italia | T. +39 081 584.66.10 | etelec@etelec.it | etelec.com