



DESCRIZIONE ESTESA

Kit di tre terminali autorestringenti per applicazioni da interno ed esterno per cavi unipolari ad isolamento estruso fino a 36 kV con schermo a fili in rame, a nastri in rame o a tubo in alluminio.

GAMMA DI PRODOTTO	
Famiglia	Media Tensione
Serie	TAMT
Codice Metel	TB366001H5
Nome commerciale	TB366001H5
Contenuto del Kit	Corpi coestrusi in gomma siliconica, nastri riempitivi e autoagglomeranti, kit H5 per ripristino della continuità dello schermo, istruzioni

INFORMAZIONI TERMINALE	
Esecuzione	Autoretrazione
Applicazione	da esterno
Grado di isolamento	kV 18/30
Tensione isolamento max	kV 36
Numero conduttori	1
Sezione conduttore (min – max)	(Flessibile) mm ² 400 ... 630
Lunghezza (L)	mm 410
Campane (Sheds)	3
Lunghezza linee di fuga	mm 680
Materiale Guaina Esterna	Silicone
Colore Guaina Esterna	Grigio
Rigidità dielettrica	kV/mm -
Temperatura di esercizio (min – max).	°C - 20 ... + 90
Elemento di Giunzione	n.a.
Autoestinguenza	Si
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At) n.d.
Lead Free	Pb Si
UV Resistant	n.d.

INFORMAZIONI CAVO	
Grado di isolamento nominale	kV 18/30
Cavo unipolare	Si
Cavo Tripolare	No
Cavo Elicord	Si
Conduttore in rame	Si
Conduttore in alluminio	Si
Diametro Isolante Primario	mm 30 ... 50
Schermatura a Fili in Rame	Si
Schermatura a Nastri in Rame	Si
Schermatura a Tubo in Alluminio	Si

INFORMAZIONI CAPOCORDA			
Capocorda incluso		Opzionale fornibile separatamente	
Tipologia Capocorda		n.a.	
Materiale Capocorda		n.a.	
Tipo serraggio		n.a.	
Conduttore in rame		n.a.	
Conduttore in alluminio		n.a.	
CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA			
Certificati		n.a.	
Lettera Omologazione		n.a.	
Tabella Enel		n.a.	
Matricola Enel		n.a.	
Norme di riferimento		CENELEC HD 629.1 S2 CEI 20-62/1	
Comportamento al fuoco		n.d.	
Grado di protezione		IP	n.a.
Classificazione ETIM		Ver. 7.0	EC000910
INFORMAZIONI DI SICUREZZA			
Prodotto tossico		No	
Prodotto pericoloso		No	
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)		n.a.	
INFORMAZIONI LOGISTICHE			
confezione	Barcode	1 pc	EAN 13
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m
	Peso	1 pc	kg
Codice doganale		85469010	
Paese d'origine		Italia	

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.