



Terminale Sconnettibile a cono esterno a "T" asimmetrico per cavi unipolari ad isolamento estruso fino a 24kV, con portata massima di 630 A – interfaccia C – con capocorda a frattura idoneo per cavi con conduttori in rame ed in alluminio con schermo a tubo in alluminio o a fili in rame.

DESCRIZIONE ESTESA

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	Media Tensione
Linea	Omologati Enel
Codice Metel	TS273226
Nome commerciale	TS273226
Contenuto del Kit	Terminale EPDM a T, Capocorda, Accessori, Istruzioni

INFORMAZIONI DIMENSIONALE

Lunghezza (L)	mm	260
Larghezza (W)	mm	85
Profondità (H)	mm	196

INFORMAZIONI PRESA

Tipo presa	Cono esterno
Interfaccia	Tipo C
Portata	A 630
Esecuzione	A freddo
Applicazione	da interno , da esterno

INFORMAZIONI CAVO

Grado di isolamento	kV	12/20
Conduttore in rame		Si
Conduttore in alluminio		Si
Numero conduttori cavo		1
Sezione cavo (min – max)	(Flessibile) mm <sup>2</sup>	70 ... 120
Diametro Isolante Primario	mm	17,6 ... 26,6
Schermatura a Fili		Si
Schermatura a tubo in Alluminio		Si

INFORMAZIONI CAPOCORDA

Tipo capocorda incluso	Serraggio meccanico
Materiale connettore	Alluminio stagnato
Numero poli	1
Tipo serraggio	Meccanico a vite
Conduttore in rame	Si
Conduttore in alluminio	Si

## INFORMAZIONI TERMINALE

Tipo	Asimmetrico	
Elemento di Giunzione	Non incluso	
Materiale	EPDM	
Tensione di progetto	kV	12/20 (24)
Rigidità dielettrica	kV	-
Colore	Nero	
Temperatura di esercizio (min – max).	°C	- 20 ... + 90
Autoestinguenza	Si	
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si
Lead Free	Pb	Si
UV Resistant	Si	

## CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Lettera Omologazione	00011009	
Tabella Enel	GSCC006 Rev.4	
Matricola Enel	27 32 26	
Norme di riferimento	CENELEC HD 629.1 S2   IEC 60502-4	
Comportamento al fuoco	Autoestinguenza	
Marcatura CE	n.a.	
Marcatura Doppio Isolamento	n.a.	
Grado di protezione	IP	n.a.
Classificazione ETIM	Ver. 9.0	EC005320

## INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prodotto tossico	No	
Prodotto pericoloso	No	
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.	

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

Quantità [pcs]	Tipo imballo	Dimensioni (L x W x H) [m]	Peso [kg]	EAN	Smaltimento imballo
1	Box	0,46 x 0,24 x 0,17	3,15	8053323901990	PAP 20
45	Pallet	1,20 x 0,80 x 1,00	160,00	0000000000000	FOR 50 / PET 02
Codice doganale			85359000		
Paese d'origine			Italia		

## NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.