



Terminale Sconnettibile a cono esterno a "T" asimmetrico per cavi unipolari ad isolamento estruso fino a 24kV, con portata massima di 630 A – interfaccia C – con capocorda a frattura idoneo per cavi con conduttori in rame ed in alluminio con schermo a tubo in alluminio o a fili in rame.

DESCRIZIONE ESTESA

GAMMA DI PRODOTTO	
Famiglia	Media Tensione
Linea	Omologati Enel
Codice Metel	TS273247
Nome commerciale	TS273247
Contenuto del Kit	Terminale EPDM a T, Capocorda, Accessori, Istruzioni
INFORMAZIONI DIMENSIONALE	
Lunghezza (L)	mm 260
Larghezza (W)	mm 85
Profondità (H)	mm 196
INFORMAZIONI PRESA	
Tipo presa	Cono esterno
Interfaccia	Tipo C
Portata	A 630
Esecuzione	A freddo
Applicazione	da interno , da esterno
INFORMAZIONI CAVO	
Grado di isolamento	kV 12/20
Conduttore in rame	Si
Conduttore in alluminio	Si
Numero conduttori cavo	1
Sezione cavo (min – max)	(Flessibile) mm ² 150 ... 185
Diametro Isolante Primario	mm 22,3 ... 28,0
Schermatura a Fili	Si
Schermatura a tubo in Alluminio	Si
INFORMAZIONI CAPOCORDA	
Tipo capocorda incluso	Serraggio meccanico
Materiale connettore	Alluminio stagnato
Numero poli	1
Tipo serraggio	Meccanico a vite
Conduttore in rame	Si
Conduttore in alluminio	Si

INFORMAZIONI TERMINALE

Tipo	Asimmetrico		
Elemento di Giunzione	Non incluso		
Materiale	EPDM		
Tensione di progetto	kV	12/20 (24)	
Rigidità dielettrica	kV	-	
Colore	Nero		
Temperatura di esercizio (min – max).	°C	- 20 ... + 90	
Autoestinguenza	Si		
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si	
Lead Free	Pb	Si	
UV Resistant	Si		

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Lettera Omologazione	00515110		
Tabella Enel	GSCC006 Rev.3		
Matricola Enel	27 32 47		
Norme di riferimento	CENELEC HD 629.1 S2 IEC 60502-4		
Comportamento al fuoco	Autoestinguenza		
Marcatura CE	n.a.		
Marcatura Doppio Isolamento	n.a.		
Grado di protezione	IP	n.a.	
Classificazione ETIM	Ver. 7.0	EC005320	

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prodotto tossico	No		
Prodotto pericoloso	No		
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.		

INFORMAZIONI LOGISTICHE

confezione	Barcode	1 pc	EAN 13	8053323904229
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	0,34 x 0,26 x 0,19
	Peso	1 pc	kg	3,15
Codice doganale	85359000			
Paese d'origine	Italia			

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.