


**DESCRIZIONE ESTESA**

Kit di tre terminali termorestringenti per applicazioni da interno per cavi unipolari ad isolamento estruso fino a 17,5 kV con schermo a fili o a nastri in rame.

**GAMMA DI PRODOTTO**

|                   |                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Famiglia          | Media Tensione                                                                                                          |
| Serie             | TTMT-I                                                                                                                  |
| Codice Metel      | TT172401                                                                                                                |
| Nome commerciale  | TTMT-17/240-I                                                                                                           |
| Contenuto del Kit | Guaine esterne antitraccia, guaine interne per controllo campo elettrico, nastri riempitivi e termofusibili, istruzioni |

**INFORMAZIONI TERMINALE**

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Esecuzione                            | Termoretrazione                         |
| Applicazione                          | da interno                              |
| Grado di isolamento                   | kV 8,7/15                               |
| Tensione isolamento max               | kV 17,5                                 |
| Numero conduttori                     | 1                                       |
| Sezione conduttore (min – max)        | (Flessibile) mm <sup>2</sup> 95 ... 240 |
| Lunghezza (L)                         | mm 370                                  |
| Campane Termorestringenti             | 0                                       |
| Lunghezza linee di fuga               | mm 370                                  |
| Materiale Guaina Esterna              | Poliolefina                             |
| Colore Guaina Esterna                 | Rosso                                   |
| Rigidità dielettrica                  | kV/mm -                                 |
| Temperatura di esercizio (min – max). | °C - 20 ... + 90                        |
| Elemento di Giunzione                 | n.a.                                    |
| Autoestinguenza                       | Si                                      |
| Halogen Free                          | (F), (Cl), (Br), (I), (At) n.d.         |
| Lead Free                             | Pb Si                                   |
| UV Resistant                          | n.d.                                    |

**INFORMAZIONI CAVO**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Grado di isolamento nominale    | kV 8,7/15    |
| Cavo unipolare                  | Si           |
| Cavo Tripolare                  | No           |
| Cavo Elicord                    | Si           |
| Conduttore in rame              | Si           |
| Conduttore in alluminio         | Si           |
| Diametro Isolante Primario      | mm 20 ... 34 |
| Schermatura a Fili in Rame      | Si           |
| Schermatura a Nastri in Rame    | Si           |
| Schermatura a Tubo in Alluminio | No           |

| INFORMAZIONI CAPOCORDA                    |                        |                                   |          |                    |
|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------|
| Capocorda incluso                         |                        | Opzionale fornibile separatamente |          |                    |
| Tipologia Capocorda                       |                        | n.a.                              |          |                    |
| Materiale Capocorda                       |                        | n.a.                              |          |                    |
| Tipo serraggio                            |                        | n.a.                              |          |                    |
| Conduttore in rame                        |                        | n.a.                              |          |                    |
| Conduttore in alluminio                   |                        | n.a.                              |          |                    |
| CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA      |                        |                                   |          |                    |
| Certificati                               |                        | n.a.                              |          |                    |
| Lettera Omologazione                      |                        | n.a.                              |          |                    |
| Tabella Enel                              |                        | n.a.                              |          |                    |
| Matricola Enel                            |                        | n.a.                              |          |                    |
| Norme di riferimento                      |                        | CENELEC HD 629.1 S2   CEI 20-62/1 |          |                    |
| Comportamento al fuoco                    |                        | n.d.                              |          |                    |
| Grado di protezione                       |                        | IP                                | n.a.     |                    |
| Classificazione ETIM                      |                        | Ver. 7.0                          | EC000910 |                    |
| INFORMAZIONI DI SICUREZZA                 |                        |                                   |          |                    |
| Prodotto tossico                          |                        | No                                |          |                    |
| Prodotto pericoloso                       |                        | No                                |          |                    |
| Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE) |                        | n.a.                              |          |                    |
| INFORMAZIONI LOGISTICHE                   |                        |                                   |          |                    |
| confezione                                | Barcode                | 1 pc                              | EAN 13   |                    |
|                                           | Dimensioni (L x W x H) | 1 pc                              | m        | 0,38 x 0,24 x 0,10 |
|                                           | Peso                   | 1 pc                              | kg       | 0,73               |
| Codice doganale                           |                        | 85469010                          |          |                    |
| Paese d'origine                           |                        | Italia                            |          |                    |

**NOTE**

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.