



DESCRIZIONE ESTESA

Kit di tre terminali termorestringenti per applicazioni da interno e da esterno per cavi unipolari ad isolamento estruso fino a 24 kV con schermo a fili in rame, a nastri in rame o a tubo in alluminio.

GAMMA DI PRODOTTO			
Famiglia	Media Tensione		
Serie	TTMT-E		
Codice Metel	TT240702H5		
Nome commerciale	TTMT-24/70-E-H5		
Contenuto del Kit	Guaine esterne antitraccia, guaine interne per controllo campo elettrico, nastri riempitivi e termofusibili, campanelle termorestringenti, kit di ripristino continuità per schermatura a tubo in alluminio, kit istruzioni		

INFORMAZIONI TERMINALE		
Esecuzione		Termoretrazione
Applicazione		da esterno
Grado di isolamento	kV	12/20
Tensione isolamento max	kV	24
Numero conduttori		1
Sezione conduttore (min – max)	(Flessibile) mm ²	25 70
Lunghezza (L)	mm	520
Campane Termorestringenti		3
Lunghezza linee di fuga	mm	675
Materiale Guaina Esterna		Poliolefina
Colore Guaina Esterna		Rosso
Rigidità dielettrica	kV/mm	-
Temperatura di esercizio (min – max).	°C	- 20 + 90
Elemento di Giunzione		n.a.
Autoestinguenza		Si
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	n.d.
Lead Free	Pb	Si
UV Resistant		n.d.

INFORMAZIONI CAVO		
Grado di isolamento nominale	kV	12/20
Cavo unipolare		Si
Cavo Tripolare		No
Cavo Elicord		Si
Conduttore in rame		Si
Conduttore in alluminio		Si
Diametro Isolante Primario	mm	16,8 32,8
Schermatura a Fili in Rame		Si
Schermatura a Nastri in Rame		Si
Schermatura a Tubo in Alluminio		Si

ST-TT240702H5-05 Rev. 2021-10-29		FMT-EC000910-00	Pag. 1/2			
	ETELEC Italia SpA – Via D. de Roberto, 40 – 80143, Napoli Italia T. +39 081 584.66.10 etelec@etelec.it etelec.com					



SCHEDA TECNICA

Capocorda incluso Tipologia Capocorda			Opzionale for	nibile separatamente
1 0 1			n.a.	
Materiale Capocorda			n.a.	
Tipo serraggio			n.a.	
		n.a.		
Conduttore in alluminio			n.a.	
CONFORMITA' DI PRODOT	TO E DI SISTEMA			
Certificati			n.a.	
Lettera Omologazione			n.a.	
Tabella Enel		n.a.		
Matricola Enel		n.a.		
Norme di riferimento		CENELEC HD 629.1 S2 CEI 20-62/1		
Comportamento al fuoco		n.d.		
Grado di protezione IP		n.a.		
Classificazione ETIM Ver. 7.0		EC000910		
INFORMAZIONI DI SICUREZ	ZZA			
Prodotto tossico			No	
Prodotto pericoloso		No		
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)		n.a.		
INFORMAZIONI LOGISTICH				
	Barcode	1 pc		EAN 13
confezione	Dimensioni (L x W x H)	1 pc		m
	Peso	1 pc		kg
			85469010	

Italia

NOTE

Paese d'origine

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonchè delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.

ST-TT240702H5-05	Rev. 2021-10-29	FMT-EC000910-00	Pag. 2/2	
ETELEC Italia SpA – Via D. de Roberto, 40 – 80143, Napoli Italia T. +39 081 584.66.10 etelec@etelec.it etelec.com				