| | | | |
|---|---|---|---|
| DESCRIZIONE ESTESA | | | Kit terminale termorestringente per applicazioni da interno su cavi tripolari *armati* ad isolamento estruso fino a 24 kV con schermo a nastri o a fili di rame. |
| **GAMMA DI PRODOTTO** | | | |
| Famiglia | | | Media Tensione |
| Serie | | | TTMT-3I |
| Codice Metel | | | TT240703A |
| Nome commerciale | | | TTMT-24/70-3I |
| Contenuto del Kit | | | Guaine esterne antitraccia, guaine interne per controllo campo elettrico, triforcazione sigillante, campanelle termorestringenti per l'allungamento delle linee di fuga, nastri riempitivi e termofusibili, kit ripristino continuità dell'armatura, istruzioni. |
| **INFORMAZIONI TERMINALE** | | | |
| Esecuzione | | | Termoretrazione |
| Applicazione | | | da interno |
| Grado di isolamento | | kV | 12/20 |
| Tensione isolamento max | | kV | 24 |
| Numero conduttori | | | 3 |
| Sezione conduttore (min – max) | (Flessibile) | $mm^2$ | 25 … 70 |
| Lunghezza (L) | | mm | 520 |
| Campane Termorestringenti | | | 3 |
| Lunghezza linee di fuga | | mm | 575 |
| Materiale Guaina Esterna | | | Poliolefina |
| Colore Guaina Esterna | | | Rosso |
| Rigidità dielettrica | | kV/mm | > 20 |
| Temperatura di esercizio (min – max). | | °C | - 20 … + 90 |
| Elemento di Giunzione | | | n.d. |
| Autoestinguenza | | | Si |
| Halogen Free | (F), (Cl), (Br), (I), (At) | | n.a. |
| Lead Free | | Pb | Si |
| UV Resistant | | | n.d. |
| **INFORMAZIONI CAVO** | | | |
| Grado di isolamento nominale | | kV | 12/20 |
| Cavo unipolare | | | No |
| Cavo Tripolare | | | Si |
| Cavo Elicord | | | No |
| Conduttore in rame | | | Si |
| Conduttore in alluminio | | | Si |
| Diametro Isolante Primario | | mm | 16,8 … 32,8 |
| Schermatura a Fili in Rame | | | Si |
| Schermatura a Nastri in Rame | | | Si |
| Schermatura a Tubo in Alluminio | | | No |


ETELEC Italia SpA – Via D. de Roberto, 40 – 80143, Napoli Italia | T. +39 081 584.66.10 | etelec@etelec.it | etelec.com

| INFORMAZIONI CAPOCORDA | |
|---|---|
| Capocorda incluso | Fornibile separatamente (opzionale) |
| Tipologia Capocorda | n.a. |
| Materiale Capocorda | n.a. |
| Tipo serraggio | n.a. |
| Conduttore in rame | n.a. |
| Conduttore in alluminio | n.a. |

| CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA | | |
|---|---|---|
| Certificati | | n.a. |
| Lettera Omologazione | | n.a. |
| Tabella Enel | | n.a. |
| Matricola Enel | | n.a. |
| Norme di riferimento | | CENELEC HD 629.1 S2 \| CEI 20-62/1 |
| Comportamento al fuoco | | n.d. |
| Grado di protezione | IP | n.a. |
| Classificazione ETIM | Ver. 7.0 | EC000910 |

| INFORMAZIONI DI SICUREZZA | |
|---|---|
| Prodotto tossico | No |
| Prodotto pericoloso | No |
| Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE) | n.a. |

| INFORMAZIONI LOGISTICHE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| confezione | Barcode | 1 pc | | EAN 13 | 8053323900733 |
| | Dimensioni (L x W x H) | 1 pc | | m | 0,60 x 0,14 x 0,18 |
| | Peso | 1 pc | | kg | 0,98 |
| Codice doganale | | | 85469010 | | |
| Paese d'origine | | | Italia | | |

**NOTE**

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonchè delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.



ETELEC Italia SpA – Via D. de Roberto, 40 – 80143, Napoli Italia | T. +39 081 584.66.10 | etelec@etelec.it | etelec.com