

# Guaina tipo TCX

## Conduit type TCX



disponibile nei colori:  
colors available:



### Settori di Impiego / Areas of application



### DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Guaina flessibile spiralata in PVC leggero nero (N), grigio (G). Adatto per bordo macchina senza particolari esigenze tecniche. Buona resistenza a olii, acidi e invecchiamento.

Flexible light PVC conduit black (N), grey (G). Suitable where no specific technical exigencies are required. Good resistance to oils, acids and aging.

### DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

<b>Materiale / Material</b>	PVC Leggero spiralato / Spiraled light PVC
<b>Resistenza alla compressione / Peak load value</b>	320 N - Leggero / Light (CEI EN 61386)
<b>Resistenza all'urto / Impact strength</b>	2 J - Leggero / Light (CEI EN 61386)
<b>Temperatura di Esercizio / Temperature Range</b>	+5°C / +70°C
<b>Autoestinguenza / Self-extinguishing</b>	SI / YES (CEI EN 61386 - UL 94)
<b>Grado di Protezione / IP Rating</b>	IP 65

TCX	Code	ø int. / ø int.	ø est. / ø ext.	R. di curvatura / Bend radius	Lunghezza matassa / Reel length	Peso / Weight gr/mt	Resistenza alla trazione / Tensile strength	Resistenza alla compressione / Impact strength
TCX	08	8,0	12,1	12	30	50	> 125 N	> 320 N
TCX	10	10,0	14,7	15	30	70	> 125 N	> 320 N
TCX	12	12,0	16,4	16	30	75	> 125 N	> 320 N
TCX	14	14,0	18,9	19	30	90	> 125 N	> 320 N
TCX	16	16,0	20,7	21	30	100	> 125 N	> 320 N
TCX	20	20,0	24,7	25	30	125	> 125 N	> 320 N
TCX	22	22,0	27,7	28	30	150	> 125 N	> 320 N
TCX	25	25,0	30,6	31	30	150	> 125 N	> 320 N
TCX	28	28,0	33,5	34	30	210	> 125 N	> 320 N
TCX	32	32,0	38,0	38	30	240	> 125 N	> 320 N
TCX	35	35,0	41,0	41	30	280	> 125 N	> 320 N
TCX	40	40,0	46,4	44	30	340	> 125 N	> 320 N
TCX	50	50,0	57,2	57	30	430	> 125 N	> 320 N
TCX	60	60,0	68,0	68	30	500	> 125 N	> 320 N