

Settori di Impiego / Areas of application



DESCRIZIONE / DESCRIPTION


La virola è in acciaio. Può essere utilizzato per vari prodotti e sistemi finali per ottenere raccordi, pressacavi con raccordi, ecc. Vedere le pagine seguenti sul sistema modulare e sui componenti sciolti corrispondenti.

The ferrule is made up of steel. It can be used for various final products and systems to achieve fittings, fitting type cable glands, etc. See the following pages about the modular system and corresponding loose components.

SPECIFICA TECNICA/ TECHNICAL SPECIFICATION

Material
Materiale

Steel & Nickel plated Brass
Acciaio e ottone nichelato

		Diametro interno della guaina Internal diameter of flexible conduit	Diametro interno della guaina Internal diameter of flexible conduit	-
Codice Code (Acciaio / Steel)	Codice Code (Ottone / Brass)	Ø I (mm)	Ø Int (mm)	Ø Est (mm)
30011	30041	8,5 ± 0,2	9,8 ± 0,15	16,9
30012	30042	10,5 ± 0,2	12 ± 0,15	19,1
30013	30043	14,2 ± 0,2	15,4 ± 0,15	23,0
30014	30044	19,2 ± 0,2	20,3 ± 0,15	28,2
30015	30045	24,4 ± 0,2	26 ± 0,15	35,6
30016	30046	32,6 ± 0,2	34,2 ± 0,15	44,0
30017	30047	37,5 ± 0,2	39,2 ± 0,15	50,5
30018	30048	48,6 ± 0,2	50,2 ± 0,15	63,5
-	30019	58	62	80,5