

SISTEMA MODULARE / MODULAR SYSTEM

I		Raccordo innesto rapido maschio, femmina e tubo/tubo Quick-coupling fitting male, female and tube/tube
II		Raccordo standard con tubi flessibili Standard fitting for flexible conduits
III		Raccordo innesto rapido tubo/guaina Quick-coupling fitting tube/conduit
IV		Raccordo per connettore circolare a norma MIL Connector fitting according to MIL norm
V		Raccordo pressacavo per tubi flessibili Cable gland fitting for flexible conduits
VI		Pressacavi Cable glands
VII		Raccordo pressacavo terminale per tubi rigidi TZR Cable gland fitting for rigid tubes TZR
VIII		Raccordo pressacavo per tubi rigidi TZR Quick-coupling fitting for rigid tubes TZR

Temp. di esercizio
Temperature range

-40°C +105°C

**EURO
2000**

SIZE ID														
	AA	BB	CC	DD	EE	GG		Guaina conduit	Esagono Hexagon	HH		Ø Tubo Pipe (mm)	JJ	
	Dado Nut (CH D)	Anello Ring	Virola Ferrule	Passaggio dei cavi cable passage	Dado pressacavo Cable gland nut (CH D)	Rondella Washer	Flangia Flange			Corpo INR Maschio INR Male body			Corpo INR Femmina INRfemale body	
	Codice code	Codice code	Codice code	Ø (mm)	Codice code	Codice code	Codice code			Filetto Thread			Ø (mm)	CH D
A1	29021	AB210	30011	8,5	29071	34051	-	-	10	24	-	-	-	
A2	29022	AB212	30012	10,5	29072	34052	28060	M16x1,5	12	26	55016	M16x1,5	16	56016
A3	29023	AB216	30013	14	29073	34053	28061	M20x1,5	16	29	55020	M20x1,5	20	56020
A4	29024	AB221	30014	19	29074	34054	28062	M25x1,5	21	35	55025	M25x1,5	25	56025
A5	29025	AB227	30015	24,5	29075	34055	28063	M32x1,5	27	44	55032	M32x1,5	32	56032
A6	29026	AB235	30016	32,5	29076	34056	28064	M40x1,5	35	54	55040	M40x1,5	40	56040
A7	29027	AB240	30017	37,5	29077	34057	28065	M50x1,5	40	62	55050	M50x1,5	50	56050
A8	29028	AB250	30018	48,5	29078	34058	-	-	50	80	55063	M60x1,5	63,5	56063

SIZE ID																			
	KA		KB		KC		Esagono Hexagon	FA		FB		FC		FD					
	Corpo / Body (CH C)							Gommino di tenuta Sealing rubber											
	Codice code	F Filetto Thread	Codice code	F Filetto Thread	Codice code	F Filetto Thread		CH C	Codice code	Ref.	ØMin-Max (mm)	Codice code	Ref.	ØMin-Max (mm)	Codice code	Ref.	ØMin-Max (mm)	Codice code	Ref.
A1	21030	M12x1,5	21031	M16x1,5	-	-	20	34201	A	4,0 - 6,0	34001	-	6,0 - 8,0	-	-	-	-	-	-
A2	21032	M16x1,5	21033	M20x1,5	-	-	22	34202	A	5,0 - 7,0	34102	B	7,0 - 9,0	34002	-	9,5 - 11,5	-	-	-
A3	21034	M20x1,5	21134	M16x1,5	21144	M25x1,5	27	34203	A	5,5 - 8,0	34103	B	8,0 - 10,5	34003	-	10,5 - 13,0	-	-	-
A4	21035	M25x1,5	21135*	M20x1,5	-	-	33	34204	A	10,5 - 13,0	34104	B	13,0 - 15,5	34004	-	15,5 - 18,0	-	-	-
A5	21036	M32x1,5	21136*	M25x1,5	21137	M40x1,5	43	34205	A	15,5 - 18,0	34105	B	18,0 - 20,5	34005	-	20,5 - 23,0	-	-	-
A6	21037	M40x1,5	-	-	-	-	52	34306	A	21,0 - 24,0	34106	B	24,0 - 27,0	34206	C	27,0 - 30,0	34006	-	30,0 - 33,0
A7	21038	M50x1,5	21138	M40x1,5	-	-	60	34207	A	27,0 - 30,0	34107	B	30,0 - 33,0	34007	-	33,0 - 36,0	-	-	-
A8	21039	M63x1,5	21139*	M50x1,5	-	-	75	34208	A	36,0 - 39,0	34108	B	39,0 - 42,0	34308	C	42,0 - 45,0	34008	-	46,5 - 49,5

*Massimopassaggiocavidaaggiungerepertuttiitipidipressacaviperleseguentipartidelcorpo/Maximumcablepassagetoachieveforalltypeofcableglandsforthe following body parts: 21135 - (34204, 34104), 21136 - (34205, 34105), 21139 - (34208, 34108, 34308)

SIZE ID				
	LA	LB	LC	LD
	Calotta MIL / Cap Mil			
	Codice code	F Filetto Thread	Codice code	F Filetto Thread
A1	21151	3/4" -20 UNEF	-	-
A2	21153	7/8" -20 UNEF	21152	3/4" -20 UNEF
A3	21156	1" -20 UNEF	21154	7/8" -20 UNEF
A4	21158	1 1/8 -18 UNEF	21160	1 1/4 -18 UNEF
A5	21162	1 3/8 -18 UNEF	21164	1 5/8 -18 UNEF
A6	21166	1 7/8 -16 UNS	21168	2 1/6 -16 UNS
A7	21169	2 1/6 -16 UNS	21171	2 5/6 -16 UNS
A8	21172	2 5/6 -16 UNS	-	-

Guarnizioni / Gaskets



Codice Code	Filetto / Thread METRICO	Temp. di esercizio Temperature range	
	F		
33300	M12*1,5	-40 °C	+105°C
33301	M16*1,5		
33302	M20*1,5		
33303	M25*1,5		
33304	M32*1,5		
33305	M40*1,5		
33306	M50*1,5		
33307	M63*1,5		



Euro2000 SPA, Via dell' Artigianato, 27, 20083 Vigano MI, Italy.

☎ +39 (02) 9084 3076, +39 (02) 9084 1808

✉ info@euro2000-spa.it / website:www.euro2000-spa.it