



*Ottone è nichelato/ Brass is nickplated

Settori di Impiego / Areas of application




DESCRIZIONE / DESCRIPTION

I pressacavi con filettatura maschio sono adatti per intrecciati o guaine intrecciate oppure per cavo armato. Utilizzabile dove è presente un foro filettato, avvitandolo direttamente, oppure un foro passante, mediante controdado sul lato opposto.

Male thread cable glands are suitable for braid or braided conduits or for armoured cable. Usable where there is a threaded hole, by screwing it directly, or a passing hole, by means of a locknut on the opposite side.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Norme di riferimento Reference standards	IEC / EN 62444
Grado di Protezione IP Rating	IP66 / IP67/IP68
Temperatura di servizio Service temperature	- 40 °C / +105°C
Resistenza all'urto Impact resistance	6 J (IK08)
Resistenza alla corrosione Resistance to corrosion	UNI ISO 9227 DIN 50017SK



SIZE ID	Codice Code	Filetto ISO ISO Thread F	Range di cavi Cable range	Lf	Esagono Hexagon C	Codici / Codes Treccia in rame sta- gnato / Tin plated copper braid	Codici / Codes Acciaio Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304	Codici / Codes Acciaio Inox AISI 316L Stainless Steel AISI 316L
			mm	mm	mm			
A2	54403	M16x1,5	9,5-11,5	9,0	24	TRECCIA 12 CU	TRECCIA 12 X	TRECCIA 12 XX
A3	54405	M20x1,5	10,5-13,0	9,0	27	TRECCIA 16 CU	TRECCIA 16 X	TRECCIA 16 XX
A4	55406	M25x1,5	15,5-18,0	9,0	33	TRECCIA 20 CU	TRECCIA 20 X	TRECCIA 20 XX
A5	54407	M32x1,5	20,5-23,0	11,0	43	TRECCIA 25 CU	TRECCIA 25 X	TRECCIA 25 XX
A6	54408	M40x1,5	30,0-33,0	11,0	52	TRECCIA 30 CU TRECCIA 35 CU	TRECCIA 32 X	TRECCIA 32 XX

Maggiori informazioni sulla treccia o sulla guaina intrecciata fare riferimento al capitolo sulla guaina flessibile. / More information about braid or braided conduit refer the flexible conduit chapter.

Consegna in 20 giorni lavorativi / Delivery in 20 working days

