

Guaina tipo GFP

Conduit type GFP



Disponibile nei colori:
Colors available:



Settori / Application	Resistenza / Resistance		
	Bassa Low	Media Med	Alta High
Biocarburanti / Biofuels		X	
Detergente industriale / Industrial Detergent			X
Diesel	X		
Olio lubrificante / Lubricating oil		X	
Soluzione emulsionante / Emulsifying solution			X
Solvente di lavaggio / Washing solvent	X		



Settori di Impiego / Areas of application



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Guaina flessibile in PVC leggero monoestruso disponibile nei colori nero (N), grigio (G) e azzurro (A). Consigliata nell'industria alimentare perché completamente liscio. Esternamente non favorisce depositi e incrostazioni e internamente favorisce lo scorrimento dei cavi. Adatto per impianti ove non sia richiesta resistenza meccanica. Buona resistenza a oli, acidi e invecchiamento.

Flexible monoextruded light PVC conduit available in black (N), grey (G) and blue (A) color. Suitable for food industry as it is completely smooth. Externally, this peculiarity avoids encrustations and deposits and internally it simplifies cables sliding. Suitable where mechanical resistance is not mandatory. good resistance to oils, acids and aging.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Materiale / Material	PVC Leggero / Light PVC								
Resistenza alla compressione / Peak load value	125 N - Molto leggero / Very light (CEI EN 61386)								
Resistenza all'urto / Impact strength	0,5 J - Molto leggero / Very light (CEI EN 61386)								
Temperatura di Esercizio / Temperature Range	-15°C / +70°C								
Autoestinguenza / Self-extinguishing	SI' / YES (CEI EN 61386)								
Grado di Protezione / IP Rating	IP 67								

Codice Code	Ø	Ø int. Ø int.	Ø est. Ø ext.	R. di curvatura Bend radius	Lunghezza matassa Reel length	Peso Weight	Resistenza alla trazione Tensile strength	Resistenza alla compressione compression strength
GFP N G A		mm	mm	mm	m	gr/mt	CEI EN 61386	CEI EN 61386
GFP	210	10,0	14,0	25	50	118	> 500 N	> 125 N
GFP	212	12,0	16,0	30	50	120	> 500 N	> 125 N
GFP	216	15,0	20,0	40	50	192	> 500 N	> 125 N
GFP	221	20,0	26,0	50	50	292	> 500 N	> 125 N
GFP N G A	227	27,0	34,0	70	25	508	> 500 N	> 125 N
GFP	235	36,0	43,0	110	25	740	> 500 N	> 125 N
GFP	240	40,0	48,0	130	25	956	> 500 N	> 125 N
GFP	247	47,0	56,0	145	25	1026	> 500 N	> 125 N
GFP	250	51,0	62,0	160	25	1096	> 500 N	> 125 N

EURO 2000 SPA

Via dell'Artigianato 27 - 20083 Vigano di Gaggiano (MI) - ☎ +39 (02) 9084 3076

✉ info@euro2000-spa.it / [website: www.euro2000-spa.it](http://www.euro2000-spa.it)