



✕ Categoria 5e

✕ Terminazione veloce, facile e affidabile

✕ Chiaro codice a colori della terminazione IDC

✕ Adatta per cavi schermati mediante lamina o schermatura intrecciata

✕ Verificato ETL

Panoramica del Prodotto

I jack toolless di Excel costituiscono uno dei metodi più semplici per fornire un alto livello di qualità ripetibile in merito a terminazioni rapide. Adatti per installazioni tradizionali e pre-terminate, ciascun jack vanta un ingombro keystone RJ45 standard, inoltre è possibile montarli su otturatori, mascherine e cornici di pannelli patch presenti in questo catalogo Excel.

La terminazione è un rapido e semplice processo a tre fasi: preparare e posizionare le coppie di ciascun cavo all'interno del cappuccio di terminazione con codice a colori; una volta in posizione, tale cappuccio della terminazione si chiude a scatto sul blocco IDC; infine eseguire la messa a terra del filo di terra o della schermatura intrecciata complessiva, collegandoli al cappuccio schermato.


Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Tipologia	Presa (jack)
Tipo di connettore	RJ45 8(8)
Schermato	sì
Categoria	5e
Utensile speciale necessario	no
Adatto per cavo circolare	sì
Adatto per cavo piatto	no
Adatto per conduttori massicci	sì
Colore	Argento

Specifiche aggiuntive

Caratteristiche	Valori
Larghezza	17 mm
Profondità	41,15 mm
Altezza	26 mm
Alloggiamento	Lega di zinco pressofuso
Contatti RJ45	Lega in bronzo fosforoso placcato nichel con placcatura in oro 50 micropollici
Contatti IDC	Lega di bronzo fosforoso placcata stagno
Vita RJ45	Minimo 750 inserzioni
Temperatura di stoccaggio	Da -40 a +70 °C
Temperatura di funzionamento	Da -10 a +60 °C

Disegno prodotto



Accessori inclusi

Accessori	Singoli	24-confez
Fascetta per cavi in nylon	1	24
Tappo cablaggio	1	24

Standard

Standard applicabile	Dettaglio
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali

EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali
ANSI/TIA 568-2.D	Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata
UL-94-V-0	La combustione si ferma entro 10 secondi dopo due applicazioni da dieci secondi ciascuna, di una fiamma, su un campione di prova. NON è consentito gocciolamento di fiamma.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-906	Excel Jack Keystone Cat5e, FTP a Farfalla, Senza Attrezzi
100-906-24	Jack Keystone Excel categoria 5e, FTP, a farfalla, toolless (24-confez)