

# Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 8 LC Duplex (16 Fibre)

Codice articolo: 200-462



- X Ingressi cavo multipli sul retro
- X Design rack 1U
- X Gestione patchcord opzionale
- X Configurazioni speciali su richiesta
- X Garanzia di sistema di 25 anni
- X CIBSE TM65 Carbonio Incorporato: 19,983 kg CO2e

## Panoramica del Prodotto

La gamma di pannelli LC Excel a cassetto scorrevole è adatta per la terminazione diretta o la giunzione di fino a 24 fibre con connettori SC simplex, o 48 con LC duplex, in uno spazio 1U. Ogni pannello è realizzato in acciaio da 1 mm verniciato a polvere e dotato di un vassoio scorrevole in policarbonato ad alta densità, offrendo una soluzione leggera, resistente e durevole.

Sul frontale del pannello vengono montati gli adattatori duplex/quad, da sinistra a destra, in base alla configurazione. Gli adattatori sono codificati per colore: beige, aqua e viola per multimodale, blu per monomodale e verde per SM/APC. Ogni adattatore simplex/duplex può ospitare da 1 a 2 fibre terminate.

Nota: questo pannello accetta solo adattatori SC/LC con o senza flange e può essere configurato su richiesta con combinazioni di adattatori, pigtail e cassette di giunzione ? contattaci per informazioni.

## Specifiche di Prodotto

| Caratteristica                        | Valore           |
|---------------------------------------|------------------|
| Numero prese gestite                  | 48               |
| Adatto per numero di inserti moduli   | 24               |
| Con numero di prese mobili/adattatori | 8                |
| Con pigtail                           | no               |
| Tipo di fibra                         | Multimode 50/125 |
| Classe della fibra                    | OM2              |
| Esecuzione APC                        | no               |
| Tipo di connettore esterno            | LC-Duplex        |

# Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 8 LC Duplex (16 Fibre)

Codice articolo: 200-462



|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tipo di connettore interno      | LC-Duplex                     |
| Colore                          | Nero                          |
| Numero RAL                      | 9005                          |
| Tipo di montaggio               | Incasso 482,6 mm (19 pollici) |
| Numero di unità di altezza (UA) | 1                             |
| Altezza                         | 43,5 mm                       |
| Larghezza                       | 483 mm                        |
| Profondità                      | 219,5 mm                      |

## Specifiche aggiuntive

| Caratteristica                          | Valore                                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Temperatura di esercizio                | -40 to +80 °C                                    |
| Grado di protezione                     | IP20                                             |
| Ingresso cavo 20 mm                     | 2                                                |
| Ingresso cavo 25 mm                     | 2                                                |
| Ingresso fibra soffiata                 | 8                                                |
| Materiale                               | Acciaio laminato a freddo e policarbonato        |
| Spessore del materiale metallico        | 1 mm                                             |
| Rivestimento del materiale (metallo)    | Rivestimento a polvere                           |
| Spessore del materiale in policarbonato | Vari                                             |
| Adattatore conforme RoHS                | sì                                               |
| Progettato conforme a                   | ISO/IEC 11801, IEC60304, IEC61754, TIA/EIA 568.D |

## Accessori inclusi

| Accessori                      | Quantità                            |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Passacavo (PG 13,5)            | 1                                   |
| Passacavo (PG 19)              | 1                                   |
| Fascetta in nylon per cavi     | 7                                   |
| Fascetta regolabile per cavi   | 4                                   |
| Porta-giunzione a 24 posizioni | 1 a 3 a seconda del numero di fibre |
| Porta-etichette (210 x 9,2 mm) | 2                                   |

Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie  
Multimodale 8 LC Duplex (16 Fibre)

Codice articolo: 200-462



|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Fascetta a torsione per montaggio | 4            |
| Dadi a gabbia e viti              | 1 confezione |



# Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 8 LC Duplex (16 Fibre)

Codice articolo: 200-462



## Standard

| Standard applicabile                       | Dettagli                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive                                                                                                                                          |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)                                                                         |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.                                                                                                             |

## Tabella dei numeri di parte

| Numero di parte | Descrizione                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 200-460         | Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 4 LC Duplex (8 Fibre)   |
| 200-461         | Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 6 LC Duplex (12 Fibre)  |
| 200-462         | Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 8 LC Duplex (16 Fibre)  |
| 200-464         | Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 12 LC Duplex (24 Fibre) |
| 200-466         | Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Multimodale 24 LC Duplex (48 Fibre) |
| 200-470         | Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 4 LC Duplex (8 Fibre)    |
| 200-472         | Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 8 LC Duplex (16 Fibre)   |
| 200-474         | Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 12 LC Duplex (24 Fibre)  |
| 200-476         | Pannello Fibra Ottica Excel Enbeam 24 Vie Monomodale 24 LC Duplex (48 Fibre)  |



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.