

Pannello Fibra Ottica Enbeam 24 Vie SC Duplex/LC Quad Vuoto

Codice articolo: 200-951

excel
without compromise.



✕ Carico solo con adattatori senza flangia

✕ Modalità multipla e modalità singola

✕ Densità delle porte selezionabile

✕ Kit di fissaggio e gestione incluso

✕ Fino a 24 adattatori duplex per pannello patch

✕ Numeri di identificazione porte

Panoramica del Prodotto

La gamma Excel di pannelli patch SC interessa armadietti con alloggiamento a cassetto scorrevole idonei sia per terminazione diretta sia per giunzioni fino a 48 fibre in uno spazio rack da 1U. Ciascun pannello è prodotto con acciaio spesso 2 mm di alta qualità e finitura con verniciatura a polvere, per un'unità forte e durevole nel tempo. Sulla parte frontale del pannello patch, il numero specificato di adattatori duplex è caricato da sinistra a destra. Ciascun pannello utilizza adattatori con codice a colori: beige, acqua e violetto per modalità multipla; blu per modalità singola; verde per SM APC. Ogni adattatore duplex alloggia due fibre con terminazione. Ogni pannello ha un set incluso di staffe di fissaggio e un pacchetto di gestione cavi che include passacavi di ingresso, fascette per cavi e ponte di giunzione a 24 vie.

Notare che i pannelli SC sono assemblabili per ordinazione usando una combinazione di adattatori, ponticelli flessibili e cassette di giunzione; chiamare per informazioni.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Adatto per numero di giunti / adattatori	96
Adatto per numero di inserti modulari	24
Con pigtail	no
Modello APC (Angled Physical Contact)	no
Tipo di connettore esterno	SC-Duplex
Tipo di connettore interno	SC-Duplex
Colore	Nero

Pannello Fibra Ottica Enbeam 24 Vie SC Duplex/LC Quad Vuoto

Codice articolo: 200-951

excel
without compromise.

Numero RAL	9005
Metodo di montaggio	Montaggio 19"
Numero di unità rack	1
Altezza	43,5 mm
Larghezza	483 mm
Profondità	219,5 mm

Specifiche aggiuntive

Caratteristica	Valore
Temperatura di funzionamento	da-40 a +80 °C
Valore nominale IP	IP20
Ingresso cavo 20 mm	2
Ingresso cavo 25 mm	2
Materiale	Acciaio laminato a freddo
Spessore materiale	2 mm
Rivestimento materiale	Rivestimento a polvere
Adattatore conforme RoHS	Sì
Progettato in conformità agli standard	ISO/IEC 11801, IEC60304,IEC61754, TIA/EIA 568.D

Accessori inclusi

Accessori	Quantità
Serracavo (PG 13.5)	1
Serracavo (PG 19)	1
Fascetta per cavi in nylon	7
Fascetta per cavi regolabile	4
Porta-giunzioni a 24 posizioni	2
Laccetto di montaggio	4
Dadi a gabbia e viti	1pk

Pannello Fibra Ottica Enbeam 24 Vie SC Duplex/LC
Quad Vuoto


Codice articolo: 200-951



Disegni prodotto

Pannello Fibra Ottica Enbeam 24 Vie SC Duplex/LC Quad Vuoto

Codice articolo: 200-951



Pannello Fibra Ottica Enbeam 24 Vie SC Duplex/LC Quad Vuoto

Codice articolo: 200-951



Standard

Standard applicabile	Dettagli
RoHS	Compliant to the Restriction of Hazardous Substances
WFD	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern in Products

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
200-951	Pannello Fibra Ottica Enbeam 24 Vie SC Duplex/LC Quad Vuoto



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.