

Scheda tecnica/Data Sheet: 10196



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Prolunga con raccoglicavo GOLIA GARDEN Ø 260 mm. cavo 25 m. 2x1,5 H05VV-F spina Schuko 2P 16A al centro presa Schuko 2P 16A mobile
EN	GOLIA GARDEN cable holder Ø 260 mm. cable 25 m. 2x1,5 H05VV-F central plug Schuko std. 2P 16A trailing socket Schuko std. 2P 16A

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Numero prese/uscite	1
IT	Tipo prese	FR 2P 16A
IT	Lunghezza cavo	25,000 m
IT	Sezione e tipo cavo	2x1,5 H05VV-F
IT	Tipo spina	Francese 2P 16A
IT	Protezione IP	IP20
IT	Colore	Nero
IT	Confezione singola	Scatola
IT	Marchi qualità	CE

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Tensione nominale (Volt)	250 V AC
IT	Amperaggio	16,000 A
IT	Frequenza (Hertz)	50 - 60 HZ
IT	Potenza (Watt/Kilowatt)	Avvolto 1600W-Svolto 3400W
IT	Classificazione ELECTROCOD	35.1
EN	Number sockets/outlets	1
EN	Sockets type	FR 2P 16A
EN	Cable length	25,000 m
EN	Section and type cable	2x1,5 H05VV-F
EN	Plug type	French 2P 16A
EN	Ingress protection	IP20
EN	Colour	Black
EN	Single packaging	Box
EN	Quality marks	CE
EN	Nominal voltage (Volt)	250 V AC
EN	Amperage	16,000 A
EN	Frequency (Hertz)	50 - 60 Hz
EN	Power (Watt/Kilowatt)	Rolled 1600W-Unrolled 3400W
EN	ELECTROCOD classification	35.1

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Materiale del corpo		Plastica
IT	Attrezzatura del cavo		H05VV-F
IT	Sezione del filo	mm ²	1,5
IT	Numero di fili		2
IT	Numero di prese CEE		0
IT	Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)		1
IT	Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363)		0
IT	Numero di prese secondo lo standard britannico		0
IT	Numero di prese tipo Bipasso (Italia)		0
IT	Numero delle prese tipo P11 (Italia)		0
IT	Numero di Prese tipo P17 (Italia)		0
IT	Numero di prese Tipo P30 (Italia)		0
IT	Numero di prese multistandard universali		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25		0
IT	Tipo di collegamento alla rete		Spina CEE 7/4 (tipo F)
IT	Lunghezza del cavo	m	25
IT	Con telaio portante		Si
IT	Tipo di fissaggio		senza

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Avvolgimento automatico del cavo		No
IT	Con protezione da sovraccarico termico		No
IT	Con arresto		No
IT	Con torcia		No
IT	Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica		No
IT	Avvolgicavo per la messa a terra		No
IT	Protezione		senza
IT	Tipo di corrente di guasto		ND - Non disponibile
IT	Grado di protezione (IP)		IP20
IT	Colore		Nero
EN	Housing material		Plastic
EN	Cable assembly		H05VV-F
EN	Core cross section	mm ²	1,5
EN	Number of cores		2
EN	Number of CEE socket outlets		0
EN	Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)		1
EN	Number of socket outlets British Standard BS1363		0
EN	Number of socket outlets British standard		0
EN	Number of socket outlets Italian standard type Bipasso		0
EN	Number of socket outlets Italian standard type P11		0
EN	Number of socket outlets Italian standard type P17		0
EN	Number of socket outlets Italian standard type P30		0
EN	Number of universal multi standard sockets		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 13		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 15		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 23		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 25		0
EN	Type of mains connection		Plug CEE 7/4 (type F)
EN	Cable length	m	25
EN	With mounting frame		Yes
EN	Type of fastening		None
EN	Automatic cable winding		No
EN	With thermal overload protection		No
EN	With locking		No
EN	With lamp		No
EN	With charging cable for E-Mobility		No
EN	Grounding cable reel		No
EN	Protection		None
EN	Leakage current type		ND - Unavailable
EN	Degree of protection (IP)		IP20
EN	Colour		Black

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 08/05/2025 Revision: 0