

## Scheda tecnica/Data Sheet: 146100



### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

| Lng. | Descrizione / Description                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IT   | Avvolgicavo ONDINO Ø 195 mm.<br>cavo 10 m. 3G1,5 H05VV-F<br>spina a squadra italiana 2P+T 16A<br>4 prese bipasso italo/Schuko 2P+T 16A<br>disco prese Ø 145 mm.<br>+ disgiuntore termico   |
| EN   | ONDINO cable reel Ø 195 mm.<br>cable 10 m. 3G1,5 H05VV-F<br>plug 90° italian std. 2P+E 16A<br>4 sockets italian 10-16A/Schuko std. 2P+E 16A<br>central disc Ø 145 mm.<br>+ thermal cut-out |

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature | Valore / Value         |
|------|--------------------------|------------------------|
| IT   | Numero prese/uscite      | 4                      |
| IT   | Tipo prese               | Bipasso IT/DE 2P+T 16A |
| IT   | Lunghezza cavo           | 10,000 m               |
| IT   | Sezione e tipo cavo      | 3G1,5 H05VV-F          |
| IT   | Tipo spina               | Italiana 2P+T 16A      |

| Lng. | Caratteristica / Feature   | Valore / Value              |
|------|----------------------------|-----------------------------|
| IT   | Protezione IP              | IP20                        |
| IT   | Colore                     | Verde                       |
| IT   | Confezione singola         | Scatola                     |
| IT   | Marchi qualità             | CE                          |
| IT   | Tensione nominale (Volt)   | 220-240 V AC                |
| IT   | Amperaggio                 | 16,000 A                    |
| IT   | Frequenza (Hertz)          | 50 - 60 HZ                  |
| IT   | Potenza (Watt/Kilowatt)    | Avvolto 1600W-Svolto 3400W  |
| IT   | Classificazione ELECTROCOD | 35.1                        |
| EN   | Number sockets/outlets     | 4                           |
| EN   | Sockets type               | Dual-size IT/DE 2P+E 16A    |
| EN   | Cable length               | 10,000 m                    |
| EN   | Section and type cable     | 3G1,5 H05VV-F               |
| EN   | Plug type                  | Italian 2P+E 16A            |
| EN   | Ingress protection         | IP20                        |
| EN   | Colour                     | Green                       |
| EN   | Single packaging           | Box                         |
| EN   | Quality marks              | CE                          |
| EN   | Nominal voltage (Volt)     | 220-240 V AC                |
| EN   | Amperage                   | 16,000 A                    |
| EN   | Frequency (Hertz)          | 50 - 60 HZ                  |
| EN   | Power (Watt/Kilowatt)      | Rolled 1600W-Unrolled 3400W |
| EN   | ELECTROCOD classification  | 35.1                        |

## CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature                                    | Um              | Valore / Value |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| IT   | Materiale del corpo                                         |                 | Plastica       |
| IT   | Attrezzatura del cavo                                       |                 | H05VV-F        |
| IT   | Sezione del filo                                            | mm <sup>2</sup> | 1,5            |
| IT   | Numero di fili                                              |                 | 3              |
| IT   | Numero di prese CEE                                         |                 | 0              |
| IT   | Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) |                 | 4              |
| IT   | Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363)     |                 | 0              |
| IT   | Numero di prese secondo lo standard britannico              |                 | 0              |
| IT   | Numero di prese tipo Bipasso (Italia)                       |                 | 4              |
| IT   | Numero delle prese tipo P11 (Italia)                        |                 | 4              |
| IT   | Numero di Prese tipo P17 (Italia)                           |                 | 4              |
| IT   | Numero di prese Tipo P30 (Italia)                           |                 | 4              |
| IT   | Numero di prese multistandard universali                    |                 | 4              |
| IT   | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13       |                 | 0              |
| IT   | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15       |                 | 0              |
| IT   | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23       |                 | 0              |
| IT   | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25       |                 | 0              |

| Lng. | Caratteristica / Feature                                          | Um              | Valore / Value       |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| IT   | Tipo di collegamento alla rete                                    |                 | tipo italiano P17    |
| IT   | Lunghezza del cavo                                                | m               | 10                   |
| IT   | Con telaio portante                                               |                 | Si                   |
| IT   | Tipo di fissaggio                                                 |                 | senza                |
| IT   | Avvolgimento automatico del cavo                                  |                 | No                   |
| IT   | Con protezione da sovraccarico termico                            |                 | Si                   |
| IT   | Con arresto                                                       |                 | No                   |
| IT   | Con torcia                                                        |                 | No                   |
| IT   | Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica                    |                 | No                   |
| IT   | Avvolgicavo per la messa a terra                                  |                 | No                   |
| IT   | Protezione                                                        |                 | disgiuntore          |
| IT   | Tipo di corrente di guasto                                        |                 | ND - Non disponibile |
| IT   | Grado di protezione (IP)                                          |                 | IP20                 |
| IT   | Colore                                                            |                 | Verde                |
| EN   | Housing material                                                  |                 | Plastic              |
| EN   | Cable assembly                                                    |                 | H05VV-F              |
| EN   | Core cross section                                                | mm <sup>2</sup> | 1,5                  |
| EN   | Number of cores                                                   |                 | 3                    |
| EN   | Number of CEE socket outlets                                      |                 | 0                    |
| EN   | Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) |                 | 4                    |
| EN   | Number of socket outlets British Standard BS1363                  |                 | 0                    |
| EN   | Number of socket outlets British standard                         |                 | 0                    |
| EN   | Number of socket outlets Italian standard type Bipasso            |                 | 4                    |
| EN   | Number of socket outlets Italian standard type P11                |                 | 4                    |
| EN   | Number of socket outlets Italian standard type P17                |                 | 4                    |
| EN   | Number of socket outlets Italian standard type P30                |                 | 4                    |
| EN   | Number of universal multi standard sockets                        |                 | 4                    |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 13                   |                 | 0                    |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 15                   |                 | 0                    |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 23                   |                 | 0                    |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 25                   |                 | 0                    |
| EN   | Type of mains connection                                          |                 | Italian type P17     |
| EN   | Cable length                                                      | m               | 10                   |
| EN   | With mounting frame                                               |                 | Yes                  |
| EN   | Type of fastening                                                 |                 | None                 |
| EN   | Automatic cable winding                                           |                 | No                   |
| EN   | With thermal overload protection                                  |                 | Yes                  |
| EN   | With locking                                                      |                 | No                   |
| EN   | With lamp                                                         |                 | No                   |
| EN   | With charging cable for E-Mobility                                |                 | No                   |
| EN   | Grounding cable reel                                              |                 | No                   |
| EN   | Protection                                                        |                 | Overcurrent switch   |
| EN   | Leakage current type                                              |                 | ND - Unavailable     |
| EN   | Degree of protection (IP)                                         |                 | IP20                 |
| EN   | Colour                                                            |                 | Green                |

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 08/05/2025 Revision: 0