

Scheda tecnica/Data Sheet: 146105



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Avvolgicavo ZEUS Ø 195 mm. cavo 10 m. 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 10A 4 prese bipasso italo/Schuko 2P+T 16A disco prese Ø 145 mm. + interruttore automatico luminoso di sovraccarico
EN	ZEUS cable reel Ø 195 mm. cable 10 m. 3G1 H05VV-F plug 90° italian std. 2P+E 10A 4 sockets italian 10-16A/Schuko std. 2P+E 16A central disc Ø 145 mm. + luminous automatic overload switch

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Numero prese/uscite	4
IT	Tipo prese	Bipasso IT/DE 2P+T 16A
IT	Lunghezza cavo	10,000 m
IT	Sezione e tipo cavo	3G1 H05VV-F
IT	Tipo spina	Italiana 2P+T 10A

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Protezione IP	IP20
IT	Colore	Verde
IT	Accessori/opzioni	Interruttore di sovraccarico
IT	Confezione singola	-
IT	Marchi qualità	CE
IT	Tensione nominale (Volt)	220-240 V AC
IT	Amperaggio	10,000 A
IT	Frequenza (Hertz)	50 - 60 HZ
IT	Potenza (Watt/Kilowatt)	Avvolto 1700W-Svolto 2400W
IT	Classificazione ELECTROCOD	35.1
EN	Number sockets/outlets	4
EN	Sockets type	Dual-size IT/DE 2P+E 16A
EN	Cable length	10,000 m
EN	Section and type cable	3G1 H05VV-F
EN	Plug type	Italian 2P+E 10A
EN	Ingress protection	IP20
EN	Colour	Green
EN	Accessories/options	Overload switch
EN	Single packaging	-
EN	Quality marks	CE
EN	Nominal voltage (Volt)	220-240 V AC
EN	Amperage	10,000 A
EN	Frequency (Hertz)	50 - 60 Hz
EN	Power (Watt/Kilowatt)	Rolled 1700W-Unrolled 2400W
EN	ELECTROCOD classification	35.1

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Materiale del corpo		Plastica
IT	Attrezzatura del cavo		H05VV-F
IT	Sezione del filo	mm ²	1
IT	Numero di fili		3
IT	Numero di prese CEE		0
IT	Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)		4
IT	Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363)		0
IT	Numero di prese secondo lo standard britannico		0
IT	Numero di prese tipo Bipasso (Italia)		4
IT	Numero delle prese tipo P11 (Italia)		4
IT	Numero di Prese tipo P17 (Italia)		4
IT	Numero di prese Tipo P30 (Italia)		4
IT	Numero di prese multistandard universali		4
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23		0

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25		0
IT	Tipo di collegamento alla rete		tipo italiano P11
IT	Lunghezza del cavo	m	10
IT	Con telaio portante		Si
IT	Tipo di fissaggio		senza
IT	Avvolgimento automatico del cavo		No
IT	Con protezione da sovraccarico termico		Si
IT	Con arresto		No
IT	Con torcia		No
IT	Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica		No
IT	Avvolgicavo per la messa a terra		No
IT	Protezione		disgiuntore
IT	Tipo di corrente di guasto		ND - Non disponibile
IT	Grado di protezione (IP)		IP20
IT	Colore		Verde
EN	Housing material		Plastic
EN	Cable assembly		H05VV-F
EN	Core cross section	mm ²	1
EN	Number of cores		3
EN	Number of CEE socket outlets		0
EN	Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)		4
EN	Number of socket outlets British Standard BS1363		0
EN	Number of socket outlets British standard		0
EN	Number of socket outlets Italian standard type Bipasso		4
EN	Number of socket outlets Italian standard type P11		4
EN	Number of socket outlets Italian standard type P17		4
EN	Number of socket outlets Italian standard type P30		4
EN	Number of universal multi standard sockets		4
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 13		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 15		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 23		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 25		0
EN	Type of mains connection		Italian type P11
EN	Cable length	m	10
EN	With mounting frame		Yes
EN	Type of fastening		None
EN	Automatic cable winding		No
EN	With thermal overload protection		Yes
EN	With locking		No
EN	With lamp		No
EN	With charging cable for E-Mobility		No
EN	Grounding cable reel		No
EN	Protection		Overcurrent switch
EN	Leakage current type		ND - Unavailable
EN	Degree of protection (IP)		IP20

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Colour		Green

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 08/05/2025 Revision: 0