

## Scheda tecnica/Data Sheet: 14620



### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

| Lng. | Descrizione / Description                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IT   | Avvolgicavo ONDA Ø 260 mm.<br>cavo 20 m. 3G2,5 H07RN-F<br>spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44<br>2 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP44<br>1 presa bipasso italo/Schuko 2P+T 16A IP44<br>+ disgiuntore termico     |
| EN   | ONDA cable reel Ø 260 mm.<br>cable 20 m. 3G2,5 H07RN-F<br>plug 2P+E 16A 200-250V 6h IP44<br>2 sockets 2P+E 16A 200-250V 6h IP44<br>1 socket italian 10-16A/Schuko std. 2P+E 16A IP44<br>+ thermal cut-out |

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature | Valore / Value              |
|------|--------------------------|-----------------------------|
| IT   | Numero prese/uscite      | 3                           |
| IT   | Tipo prese               | 2P+T 16A 230V 6h IP44       |
| IT   | Tipo prese               | Bipasso IT/DE 2P+T 16A IP44 |
| IT   | Lunghezza cavo           | 20,000 m                    |
| IT   | Sezione e tipo cavo      | 3G2,5 H07RN-F               |

| Lng. | Caratteristica / Feature   | Valore / Value                |
|------|----------------------------|-------------------------------|
| IT   | Tipo spina                 | 2P+T 16A 230V 6h IP44         |
| IT   | Protezione IP              | IP44                          |
| IT   | Colore                     | Nero                          |
| IT   | Confezione singola         | Scatola                       |
| IT   | Marchi qualità             | CE                            |
| IT   | Tensione nominale (Volt)   | 200-250 V AC                  |
| IT   | Potenza (Watt/Kilowatt)    | Avvolto 1800W-Svolto 3400W    |
| IT   | Classificazione ELECTROCOD | 35.2                          |
| EN   | Number sockets/outlets     | 3                             |
| EN   | Sockets type               | 2P+E 16A 230V 6h IP44         |
| EN   | Sockets type               | Dual-size IT/DE 2P+E 16A IP44 |
| EN   | Cable length               | 20,000 m                      |
| EN   | Section and type cable     | 3G2,5 H07RN-F                 |
| EN   | Plug type                  | 2P+E 16A 230V 6h IP44         |
| EN   | Ingress protection         | IP44                          |
| EN   | Colour                     | Black                         |
| EN   | Single packaging           | Box                           |
| EN   | Quality marks              | CE                            |
| EN   | Nominal voltage (Volt)     | 200-250 V AC                  |
| EN   | Power (Watt/Kilowatt)      | Rolled 1800W-Unrolled 3400W   |
| EN   | ELECTROCOD classification  | 35.2                          |

## CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature                                    | Um              | Valore / Value |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| IT   | Materiale del corpo                                         |                 | Plastica       |
| IT   | Attrezzatura del cavo                                       |                 | H07RN-F        |
| IT   | Sezione del filo                                            | mm <sup>2</sup> | 2,5            |
| IT   | Numero di fili                                              |                 | 3              |
| IT   | Numero di prese CEE                                         |                 | 2              |
| IT   | Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) |                 | 1              |
| IT   | Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363)     |                 | 0              |
| IT   | Numero di prese secondo lo standard britannico              |                 | 0              |
| IT   | Numero di prese tipo Bipasso (Italia)                       |                 | 1              |
| IT   | Numero delle prese tipo P11 (Italia)                        |                 | 1              |
| IT   | Numero di Prese tipo P17 (Italia)                           |                 | 1              |
| IT   | Numero di prese Tipo P30 (Italia)                           |                 | 1              |
| IT   | Numero di prese multistandard universali                    |                 | 1              |
| IT   | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13       |                 | 0              |
| IT   | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15       |                 | 0              |
| IT   | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23       |                 | 0              |
| IT   | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25       |                 | 0              |
| IT   | Tipo di collegamento alla rete                              |                 | CEE            |
| IT   | Lunghezza del cavo                                          | m               | 20             |

| Lng. | Caratteristica / Feature                                          | Um              | Valore / Value       |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| IT   | Con telaio portante                                               |                 | Si                   |
| IT   | Tipo di fissaggio                                                 |                 | senza                |
| IT   | Avvolgimento automatico del cavo                                  |                 | No                   |
| IT   | Con protezione da sovraccarico termico                            |                 | Si                   |
| IT   | Con arresto                                                       |                 | No                   |
| IT   | Con torcia                                                        |                 | No                   |
| IT   | Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica                    |                 | No                   |
| IT   | Avvolgicavo per la messa a terra                                  |                 | No                   |
| IT   | Protezione                                                        |                 | disgiuntore          |
| IT   | Tipo di corrente di guasto                                        |                 | ND - Non disponibile |
| IT   | Grado di protezione (IP)                                          |                 | IP44                 |
| IT   | Colore                                                            |                 | Nero                 |
| EN   | Housing material                                                  |                 | Plastic              |
| EN   | Cable assembly                                                    |                 | H07RN-F              |
| EN   | Core cross section                                                | mm <sup>2</sup> | 2,5                  |
| EN   | Number of cores                                                   |                 | 3                    |
| EN   | Number of CEE socket outlets                                      |                 | 2                    |
| EN   | Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) |                 | 1                    |
| EN   | Number of socket outlets British Standard BS1363                  |                 | 0                    |
| EN   | Number of socket outlets British standard                         |                 | 0                    |
| EN   | Number of socket outlets Italian standard type Bipasso            |                 | 1                    |
| EN   | Number of socket outlets Italian standard type P11                |                 | 1                    |
| EN   | Number of socket outlets Italian standard type P17                |                 | 1                    |
| EN   | Number of socket outlets Italian standard type P30                |                 | 1                    |
| EN   | Number of universal multi standard sockets                        |                 | 1                    |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 13                   |                 | 0                    |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 15                   |                 | 0                    |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 23                   |                 | 0                    |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 25                   |                 | 0                    |
| EN   | Type of mains connection                                          |                 | CEE                  |
| EN   | Cable length                                                      | m               | 20                   |
| EN   | With mounting frame                                               |                 | Yes                  |
| EN   | Type of fastening                                                 |                 | None                 |
| EN   | Automatic cable winding                                           |                 | No                   |
| EN   | With thermal overload protection                                  |                 | Yes                  |
| EN   | With locking                                                      |                 | No                   |
| EN   | With lamp                                                         |                 | No                   |
| EN   | With charging cable for E-Mobility                                |                 | No                   |
| EN   | Grounding cable reel                                              |                 | No                   |
| EN   | Protection                                                        |                 | Overcurrent switch   |
| EN   | Leakage current type                                              |                 | ND - Unavailable     |
| EN   | Degree of protection (IP)                                         |                 | IP44                 |
| EN   | Colour                                                            |                 | Black                |

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 08/05/2025 Revision: 0