

Scheda tecnica/Data Sheet: 14952



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Avvolgicavo autorientrante cavo 15 m. 3G1,5 H05VV-F senza spina + disgiuntore termico
EN	Self-winding cable reel cable 15 m. 3G1,5 H05VV-F without plug + thermal cut-out

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Numero prese/uscite	0
IT	Lunghezza cavo	15,000 m
IT	Sezione e tipo cavo	3G1,5 H05VV-F
IT	Protezione IP	IP24
IT	Colore	Grigio
IT	Confezione singola	Scatola
IT	Marchi qualità	CE
IT	Tensione nominale (Volt)	250 V AC
IT	Frequenza (Hertz)	50 - 60 HZ
IT	Potenza (Watt/Kilowatt)	Avvolto 800W-Svolto 2000W
IT	Classificazione ELECTROCOD	35.1

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
EN	Number sockets/outlets	0
EN	Cable length	15,000 m
EN	Section and type cable	3G1,5 H05VV-F
EN	Ingress protection	IP24
EN	Colour	Grey
EN	Single packaging	Box
EN	Quality marks	CE
EN	Nominal voltage (Volt)	250 V AC
EN	Frequency (Hertz)	50 - 60 Hz
EN	Power (Watt/Kilowatt)	Rolled 800W-Unrolled 2000W
EN	ELECTROCOD classification	35.1

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Materiale del corpo		Plastica
IT	Attrezzatura del cavo		H05VV-F
IT	Sezione del filo	mm ²	1,5
IT	Numero di fili		3
IT	Numero di prese CEE		0
IT	Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)		0
IT	Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363)		0
IT	Numero di prese secondo lo standard britannico		0
IT	Numero di prese tipo Bipasso (Italia)		0
IT	Numero delle prese tipo P11 (Italia)		0
IT	Numero di Prese tipo P17 (Italia)		0
IT	Numero di prese Tipo P30 (Italia)		0
IT	Numero di prese multistandard universali		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25		0
IT	Tipo di collegamento alla rete		Altro
IT	Lunghezza del cavo	m	15
IT	Con telaio portante		No
IT	Tipo di fissaggio		Braccio orientabile
IT	Avvolgimento automatico del cavo		Si
IT	Con protezione da sovraccarico termico		No
IT	Con arresto		Si
IT	Con torcia		No
IT	Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica		No
IT	Avvolgicavo per la messa a terra		No
IT	Protezione		disgiuntore
IT	Tipo di corrente di guasto		ND - Non disponibile

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Grado di protezione (IP)		IP24
IT	Colore		grigio
EN	Housing material		Plastic
EN	Cable assembly		H05VV-F
EN	Core cross section	mm ²	1,5
EN	Number of cores		3
EN	Number of CEE socket outlets		0
EN	Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)		0
EN	Number of socket outlets British Standard BS1363		0
EN	Number of socket outlets British standard		0
EN	Number of socket outlets Italian standard type Bipasso		0
EN	Number of socket outlets Italian standard type P11		0
EN	Number of socket outlets Italian standard type P17		0
EN	Number of socket outlets Italian standard type P30		0
EN	Number of universal multi standard sockets		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 13		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 15		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 23		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 25		0
EN	Type of mains connection		Other
EN	Cable length	m	15
EN	With mounting frame		No
EN	Type of fastening		Swivel arm
EN	Automatic cable winding		Yes
EN	With thermal overload protection		No
EN	With locking		Yes
EN	With lamp		No
EN	With charging cable for E-Mobility		No
EN	Grounding cable reel		No
EN	Protection		Overcurrent switch
EN	Leakage current type		ND - Unavailable
EN	Degree of protection (IP)		IP24
EN	Colour		Grey

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 08/05/2025 Revision: 0