

Scheda tecnica/Data Sheet: 24061



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Splitter 1x8 canali completo di connettori SC/APC cavo 1,5 m.
EN	1x8 splitter SC/APC connectors cable 1,5 m. both ends with 2 mm. tight buffer

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Lunghezza cavo	1,500 m
IT	Colore	Giallo
IT	Confezione singola	Blister
IT	Classificazione ELECTROCOD	37.4.0
EN	Cable length	1,500 m
EN	Colour	Yellow
EN	Single packaging	Blister
EN	ELECTROCOD classification	37.4.0

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Tipo		1x8
IT	Lunghezza d'onda operativa	nm	Da 1260 a 1650

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Tipo di montaggio		Altro
IT	Numero di unità di altezza (UA)		1
IT	Tipo di connettore ingresso		SC / APC
IT	Tipo di connettore uscita		SC / APC
IT	Max. perdita di inserzione	dB	10,5
IT	Min. perdita di ritorno	dB	55
IT	Max. perdita di uniformità	dB	1
IT	Max. perdita dipendente dalla polarizzazione (PDL)	dB	0,3
IT	Min. direttività	dB	55
IT	Temperatura d'esercizio	°C	Da -40 a 85
IT	Input lunghezza fibra	mm	700
IT	Uscita lunghezza fibra	mm	700
IT	Altezza	mm	10
IT	Larghezza	mm	80
IT	Profondità	mm	100
EN	Type		1x8
EN	Operating wavelength	nm	From 1260 to 1650
EN	Mounting method		Other
EN	Number of height units		1
EN	Connector type input		SC/APC
EN	Connector type output		SC/APC
EN	Max. insertion loss	dB	10,5
EN	Min. return loss	dB	55
EN	Max. uniformity loss	dB	1
EN	Max. polarisation dependent loss (PDL)	dB	0,3
EN	Min. directivity	dB	55
EN	Operating temperature	°C	From -40 to 85
EN	Fibre length input	mm	700
EN	Fibre length output	mm	700
EN	Height	mm	10
EN	Width	mm	80
EN	Depth	mm	100

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 08/05/2025 Revision: 0