

Scheda tecnica/Data Sheet: 24869



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Media converter RJ45 - fibra ottica SC 10/100/1000 monomodale 1310nm
EN	Media converter RJ45 - optical fiber SC 10/100/1000 singlemode 1310nm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Confezione singola	Scatola
IT	Marchi qualità	CE
IT	Classificazione ELECTROCOD	37.0
EN	Single packaging	Box
EN	Quality marks	CE
EN	ELECTROCOD classification	37.0

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Ethernet		Si
IT	Fast Ethernet		Si
IT	Gigabit Ethernet		Si
IT	Power over Ethernet		No

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Numero di porte BNC a 10 Mbps		0
IT	Numero di porte AUI a 10 Mbps		0
IT	Numero di porte ST a 10 Mbps		0
IT	Numero di porte SC a 10 Mbps		0
IT	Numero di porte VF-45 a 10 Mbps		0
IT	Numero di porte MTRJ a 10 Mbps		0
IT	Numero di porte RJ45 a 10 Mbps		0
IT	Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps		0
IT	Numero di porte RJ45 a 100 Mbps		0
IT	Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps		1
IT	Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps		0
IT	Numero di porte ST a 100 Mbps		0
IT	Numero di porte SC a 100 Mbps		0
IT	Numero di porte VF-45 a 100 Mbps		0
IT	Numero di porte POF 100 Mbps		0
IT	Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX)		0
IT	Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX)		1
IT	Numero di porte LC a 1000 Mbps (SX)		0
IT	Numero di porte LC a 1000 Mbps (LX)		0
IT	Numero di porte POF 1000 Mbps		0
IT	Numero di porte SC a 10 Gbps (SX)		0
IT	Numero di porte SC a 10 Gbps (LX)		0
IT	Numero di porte LC a 10 Gbps (SX)		0
IT	Numero di porte LC a 10 Gbps (LX)		0
IT	Numero di porte GBIC (SX)		0
IT	Numero di porte GBIC (LX)		0
IT	Numero di porte Mini-GBIC (SX)		0
IT	Numero di porte Mini-GBIC (LX)		0
IT	Tipo di tensione (tensione di alimentazione)		DC
IT	Tensione di alimentazione in AC 50 Hz	V	ND - Non disponibile
IT	Tensione di alimentazione in AC 60 Hz	V	ND - Non disponibile
IT	Tensione di alimentazione DC	V	Da 5 a 6
IT	Montaggio su 19 pollici		Si
IT	Montaggio a parete/diretto possibile		No
IT	Montaggio su guida portante possibile		No
IT	Managed		No
IT	Tipologia costruttiva		apparecchio singolo
IT	Altezza	mm	26
IT	Larghezza	mm	95
IT	Profondità	mm	70
EN	Ethernet		Yes
EN	Fast Ethernet		Yes
EN	Gigabit Ethernet		Yes
EN	Power over Ethernet		No
EN	Number of ports 10 Mbps BNC		0
EN	Number of ports 10 Mbps AUI		0
EN	Number of ports 10 Mbps of ST		0
EN	Number of ports 10 Mbps of SC		0

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Number of ports 10 Mbps VF-45		0
EN	Number of ports 10 Mbps MTRJ		0
EN	Number of ports 10 Mbps RJ45		0
EN	Number of ports 10/100 Mbps RJ45		0
EN	Number of ports 100 Mbps RJ45		0
EN	Number of ports 10/100/1000 Mbps RJ45		1
EN	Number of ports 1000 Mbps RJ45		0
EN	Number of ports 100 Mbps ST		0
EN	Number of ports 100 Mbps SC		0
EN	Number of ports 100 Mbps VF-45		0
EN	Number of ports 100 Mbps POF		0
EN	Number of ports 1000 Mbps SC (SX)		0
EN	Number of ports 1000 Mbps SC (LX)		1
EN	Number of ports 1000 Mbps LC (SX)		0
EN	Number of ports 1000 Mbps LC (LX)		0
EN	Number of ports 1000 Mbps POF		0
EN	Number of ports 10 Gbps SC (SX)		0
EN	Number of ports 10 Gbps SC (LX)		0
EN	Number of ports 10 Gbps LC (SX)		0
EN	Number of ports 10 Gbps LC (LX)		0
EN	Number of ports GIBC (SX)		0
EN	Number of ports GIBC (LX)		0
EN	Number of ports Mini-GBIC (SX)		0
EN	Number of ports Mini-GBIC (LX)		0
EN	Voltage type (supply voltage)		DC
EN	Supply voltage AC 50 Hz	V	ND - Unavailable
EN	Supply voltage AC 60 Hz	V	ND - Unavailable
EN	Supply voltage DC	V	From 5 to 6
EN	Suitable for 19 inch mounting		Yes
EN	Wall mounting/direct mounting		No
EN	Rail mounting possible		No
EN	Managed		No
EN	Construction type		Single device
EN	Height	mm	26
EN	Width	mm	95
EN	Depth	mm	70

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 08/05/2025 Revision: 0