

Scheda tecnica/Data Sheet: 42199



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Scatola da parete a 3 moduli per OPERA IP55
EN	3-module wall box for OPERA IP55

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Protezione IP	IP00
IT	Colore	Grigio
IT	Confezione singola	Termoretraibile
IT	Marchi qualità	CE
IT	Classificazione ELECTROCOD	02.1.0
EN	Ingress protection	IP00
EN	Colour	Grey
EN	Single packaging	Shrink film
EN	Quality marks	CE
EN	ELECTROCOD classification	02.1.0

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Tipo di montaggio		incassato
IT	Forma		rettangolare

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Tipologia costruttiva		cassetta/scatola di giunzione per apparecchi
IT	Tipologia		singolo
IT	Equipaggiato di anello girevole		No
IT	Accoppiabile		No
IT	Attrezzatura		senza
IT	Diametro	mm	ND - Non disponibile
IT	Lunghezza	mm	95,5
IT	Larghezza	mm	118
IT	Profondità	mm	Da 37 a 37,5
IT	Profondità interna	mm	35
IT	Adatto per pareti / pannelli di spessore	mm	Da 37 a 99
IT	Per numero di inserti apparecchi		1
IT	Fissaggio degli apparecchi		avvitare
IT	Con viti		No
IT	Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili		2
IT	Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio regolabili		0
IT	Passaggio scatola tramite foro sfondabile		Si
IT	Passaggio scatola tramite membrana di tenuta		No
IT	Passaggio scatola tramite raccordi per tubo		No
IT	Passaggio scatola tramite membrana graduata		No
IT	Per diametro del tubo		25 mm
IT	Per diametro cavo	mm	Da 0 a 25
IT	Bloccaggio del tubo		No
IT	Bloccaggio tubo opzionale		No
IT	Inserimento dal retro		Si
IT	Numero di ingressi		5
IT	Numero di manicotti in dotazione		0
IT	Materiale		Plastica
IT	Senza alogeni		Si
IT	Protezione della superficie		Non trattato
IT	Colore		grigio
IT	Grado di protezione (IP)		IP00
IT	Tipo di protezione (NEMA)		1
IT	Esecuzione coperchio		senza
IT	Coperchio trasparente		No
IT	Fissaggio del coperchio		Altro
IT	Piombabile		No
IT	Integrità del circuito		senza
IT	Con schermatura		No
IT	Ermetico al vento		No
IT	Sezione max. del conduttore	mm ²	25
IT	Numero di poli del morsetto		0
IT	Morsetto fissato in posizione		No
IT	Fissaggio del gancio portalampada		No
IT	Raccordo		senza
IT	Applicazione speciale		senza

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Con parete divisoria		No
IT	Conforme a BS 4662		ND - Non disponibile
EN	Mounting method		Flush-mounted
EN	Shape		Rectangular
EN	Construction type		Device connection box (round/square)
EN	Model		Single
EN	Provided with revolving ring		No
EN	Couplable		No
EN	Equipped with		None
EN	Diameter	mm	ND - Unavailable
EN	Length	mm	95,5
EN	Width	mm	118
EN	Depth	mm	From 37 to 37,5
EN	Inner depth	mm	35
EN	Suitable for wall/board thickness	mm	From 37 to 99
EN	For number of electric fittings		1
EN	Mounting switching equipment		Screwing
EN	With screws		No
EN	Number of non-adjustable device fixing lugs		2
EN	Number of adjustable device fixing lugs		0
EN	Housing feed-through by break-out opening		Yes
EN	Housing feed-through by seal membrane		No
EN	Housing feed-through by nozzle		No
EN	Housing feed-through by step membrane		No
EN	For tube diameter		25 mm
EN	Suitable for cable diameter	mm	From 0 to 25
EN	Pipe locking		No
EN	Pipe locking optional		No
EN	Inlet from the rear		Yes
EN	Number of inlets		5
EN	Number of included spouts		0
EN	Material		Plastic
EN	Halogen free		Yes
EN	Surface protection		Untreated
EN	Colour		Grey
EN	Degree of protection (IP)		IP00
EN	Degree of protection (NEMA)		1
EN	Cover model		None
EN	Transparent cover		No
EN	Cover attachment		Other
EN	Sealable		No
EN	Circuit integrity		None
EN	With screening		No
EN	Air tight		No
EN	Max. conductor cross section	mm ²	25
EN	Number of poles of the clamp		0
EN	Clamp position fixed		No
EN	Luminaire hook mounting		No

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Nozzle		None
EN	Special application		None
EN	With partition panel		No
EN	Compliant with BS 4662		ND - Unavailable

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 08/05/2025 Revision: 0