

Scheda tecnica/Data Sheet: 62570



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Lampada LED professionale orientabile portatile 550+140 lm ricaricabile tramite alimentatore USB
EN	Professional adjustable portable LED lamp 550+140 lm rechargeable via USB power supply

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Protezione IP	IP44
IT	Colore	Nero
IT	Confezione singola	Scatola espositiva
IT	Marchi qualità	CE
IT	Tensione nominale (Volt)	5 V DC
IT	Potenza (Watt/Kilowatt)	5W + 1W
IT	Classificazione ELECTROCOD	25.9
EN	Ingress protection	IP44
EN	Colour	Black
EN	Single packaging	Promo box
EN	Quality marks	CE
EN	Nominal voltage (Volt)	5 V DC
EN	Power (Watt/Kilowatt)	5W + 1W

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
EN	ELECTROCOD classification	25.9

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Tipo lampada		LED non sostituibile
IT	Con lampada inclusa		Si
IT	Adatto a numero di sorgenti luminose		0
IT	Tipo di tensione di alimentazione		DC
IT	Alimentazione elettrica		Accumulatore
IT	Tensione nominale	V	Da 4,75 a 5,25
IT	Con copertura protettiva		Si
IT	Con interruttore		Si
IT	Lunghezza del cavo	m	ND - Non disponibile
IT	Con spina industriale CEE		No
IT	Avvolgimento automatico del cavo		No
IT	Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015		non necessario
IT	Grado di protezione (IP)		IP44
IT	Classe di isolamento		III
IT	Adatto per potenza lampada	W	ND - Non disponibile
IT	Potenza totale	W	6
IT	Flusso luminoso effettivo in conf. iec 62722-2-1	lm	550
IT	Colore luce		Bianco
IT	Temperatura di colore correlata	K	Da 6500 a 7500
IT	Indice di resa cromatica CRI		ND - Non disponibile
IT	Con ganci di sospensione		Si
IT	Con cordone di alimentazione e spina		Si
IT	Con supporto		No
IT	Con stazione di carica		No
IT	Tempo di funzionamento con pacco batteria	h	12
IT	Diametro	mm	ND - Non disponibile
IT	Lunghezza	mm	45
IT	Altezza/profondità	mm	320
IT	Larghezza	mm	ND - Non disponibile
EN	Lamp type		LED not exchangeable
EN	With light source		Yes
EN	Suitable for number of light sources		0
EN	Voltage type		DC
EN	Current supply		Battery (rechargeable)
EN	Nominal voltage	V	From 4,75 to 5,25
EN	With protective cover		Yes
EN	With switch		Yes
EN	Cable length	m	ND - Unavailable
EN	With CEE-plug		No
EN	Automatic cable winding		No
EN	Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015		Not required
EN	Degree of protection (IP)		IP44

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Protection class		III
EN	Suitable for lamp power	W	ND - Unavailable
EN	Max. system power	W	6
EN	Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1	lm	550
EN	Colour of light		White
EN	Colour temperature	K	From 6500 to 7500
EN	Colour rendering index CRI		ND - Unavailable
EN	With suspension hooks		Yes
EN	With connection cord and plug		Yes
EN	With holder		No
EN	With charging station		No
EN	Operating time with battery pack	h	12
EN	Diameter	mm	ND - Unavailable
EN	Length	mm	45
EN	Height/depth	mm	320
EN	Width	mm	ND - Unavailable

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 08/05/2025 Revision: 0