

Scheda tecnica/Data Sheet: 71655



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Presa da incasso ARGO inclinata 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67 dimensioni 75x85 mm.
EN	ARGO angled flush-mounting socket 3P+N+E 16A 380-415V 6h IP67 sizes 75x85 mm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Numero prese/uscite	1
IT	Tipo prese	3P+N+T 16A 400V 6h IP67
IT	Protezione IP	IP67
IT	Colore	Rosso
IT	Confezione singola	Sacchetto
IT	Marchi qualità	CE
IT	Marchi qualità	UKCA
IT	Tensione nominale (Volt)	200-346 V - 240-415 V AC
IT	Amperaggio	16,000 A
IT	Classificazione ELECTROCOD	22.1.1
EN	Number sockets/outlets	1
EN	Sockets type	3P+N+E 16A 400V 6h IP67
EN	Ingress protection	IP67

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
EN	Colour	Red
EN	Single packaging	Bag
EN	Quality marks	CE
EN	Quality marks	UKCA
EN	Nominal voltage (Volt)	200-346 V - 240-415 V AC
EN	Amperage	16,000 A
EN	ELECTROCOD classification	22.1.1

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Intensità di corrente IEC	A	16
IT	Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL)	A	ND - Non disponibile
IT	Tensione secondo EN 60309-2		400-440 V (50+60 Hz) rosso
IT	Tensione nominale	V	Da 380 a 415
IT	Frequenza nominale	Hz	Da 50 a 60
IT	Numero di poli		5
IT	Posizione ora	h	6
IT	Colore identificativo		Rosso
IT	Numero RAL		7035
IT	Grado di protezione (IP)		IP67
IT	Tecnica di collegamento		morsetto senza viti
IT	Direzione di innesto		piegato ad angolo
IT	Materiale		Plastica
IT	Materiale di contatto		CuZn
IT	Trattamento superficiale		Non trattato
IT	Esecuzione militare		No
IT	Dimensione della flangia verticale	mm	85
IT	Distanza di foratura verticale	mm	65
IT	Dimensione della flangia orizzontale	mm	75
IT	Distanza di foratura orizzontale	mm	60
EN	IEC-amperage	A	16
EN	Amperage according to UL/CSA (for UL-version)	A	ND - Unavailable
EN	Voltage according to EN 60309-2		400-440 V (50+60 Hz) red
EN	Rated voltage	V	From 380 to 415
EN	Rated frequency	Hz	From 50 to 60
EN	Number of poles		5
EN	Clock hour position	h	6
EN	Identification colour		Red
EN	RAL-number		7035
EN	Degree of protection (IP)		IP67
EN	Connection system		Screw less terminal
EN	Insert direction		Angled
EN	Material		Plastic
EN	Contact material		CuZn
EN	Surface treatment contacts		Untreated
EN	Military model		No
EN	Flange size vertical	mm	85
EN	Drill hole distance vertical	mm	65

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Flange size horizontal	mm	75
EN	Drill hole distance horizontal	mm	60

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 08/05/2025 Revision: 0