

## Scheda tecnica/Data Sheet: 73132



### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

| Lng. | Descrizione / Description                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IT   | Adattatore multiplo industriale<br>spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67<br>3 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP67<br>cavo 20 m. 3G2,5 H07RN-F             |
| EN   | Multi-way adaptor for industrial purposes<br>plug 2P+E 16A 200-250V 6h IP67<br>3 sockets 2P+E 16A 200-250V 6h IP67<br>cable 20 m. 3G2,5 H07RN-F |

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature | Valore / Value        |
|------|--------------------------|-----------------------|
| IT   | Numero prese/uscite      | 3                     |
| IT   | Tipo prese               | 2P+T 16A 230V 6h IP67 |
| IT   | Lunghezza cavo           | 20,000 m              |
| IT   | Sezione e tipo cavo      | 3G2,5 H07RN-F         |
| IT   | Tipo spina               | 2P+T 16A 230V 6h IP67 |
| IT   | Protezione IP            | IP67                  |
| IT   | Colore                   | Blu                   |
| IT   | Confezione singola       | Termoretraibile       |
| IT   | Marchi qualità           | CE                    |

| Lng. | Caratteristica / Feature   | Valore / Value        |
|------|----------------------------|-----------------------|
| IT   | Tensione nominale (Volt)   | 200-250 V AC          |
| IT   | Classificazione ELECTROCOD | 22.0.1                |
| EN   | Number sockets/outlets     | 3                     |
| EN   | Sockets type               | 2P+E 16A 230V 6h IP67 |
| EN   | Cable length               | 20,000 m              |
| EN   | Section and type cable     | 3G2,5 H07RN-F         |
| EN   | Plug type                  | 2P+E 16A 230V 6h IP67 |
| EN   | Ingress protection         | IP67                  |
| EN   | Colour                     | Blue                  |
| EN   | Single packaging           | Shrink film           |
| EN   | Quality marks              | CE                    |
| EN   | Nominal voltage (Volt)     | 200-250 V AC          |
| EN   | ELECTROCOD classification  | 22.0.1                |

## CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature                                    | Um | Valore / Value                  |
|------|-------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|
| IT   | Presa CEE - 16 A                                            |    | 3×16 A 3p 230 V                 |
| IT   | Presa CEE - 32 A                                            |    | senza                           |
| IT   | Presa CEE - 63 A                                            |    | senza                           |
| IT   | Presa CEE - 125 A                                           |    | senza                           |
| IT   | Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) |    | 0                               |
| IT   | Numero di prese standard danese (pin di messa a terra)      |    | 0                               |
| IT   | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13       |    | 0                               |
| IT   | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15       |    | 0                               |
| IT   | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23       |    | 0                               |
| IT   | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25       |    | 0                               |
| IT   | Altri elementi installati e/o spazi vuoti                   |    | 0                               |
| IT   | Potenza dissipata                                           | W  | ND - Non disponibile            |
| IT   | Protezione                                                  |    | senza                           |
| IT   | Tipo di corrente di guasto                                  |    | ND - Non disponibile            |
| IT   | Interruttore differenziale                                  |    | senza                           |
| IT   | Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)                 |    | 0                               |
| IT   | Materiale del corpo                                         |    | Plastica                        |
| IT   | Materiale di contatto                                       |    | CuZn                            |
| IT   | Trattamento superficiale                                    |    | Non trattato                    |
| IT   | Alimentazione/possibilità di collegamento                   |    | cavo di alimentazione con presa |
| IT   | Numero di poli collegamento alla rete                       |    | 3                               |
| IT   | Ingresso cavo diametro                                      |    | M40                             |
| IT   | Tipo di collegamento alla rete                              |    | CEE 16 A                        |
| IT   | Lunghezza del cavo                                          | m  | 20                              |
| IT   | Manipolazione                                               |    | portatile                       |
| IT   | Grado di protezione (IP)                                    |    | IP67                            |
| IT   | Esecuzione militare                                         |    | No                              |

| Lng. | Caratteristica / Feature                                          | Um | Valore / Value         |
|------|-------------------------------------------------------------------|----|------------------------|
| IT   | Colore                                                            |    | grigio                 |
| IT   | Altezza                                                           | mm | 240                    |
| IT   | Larghezza                                                         | mm | 250                    |
| IT   | Profondità                                                        | mm | 71                     |
| EN   | CEE socket outlet 16 A                                            |    | 3x16A3p230V            |
| EN   | CEE socket outlet 32 A                                            |    | None                   |
| EN   | CEE socket outlet 63 A                                            |    | None                   |
| EN   | CEE socket outlet 125 A                                           |    | None                   |
| EN   | Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) |    | 0                      |
| EN   | Number of socket outlets Danish standard (earthing pin)           |    | 0                      |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 13                   |    | 0                      |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 15                   |    | 0                      |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 23                   |    | 0                      |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 25                   |    | 0                      |
| EN   | Other fixtures and/or empty locations                             |    | 0                      |
| EN   | Power loss                                                        | W  | ND - Unavailable       |
| EN   | Protection                                                        |    | None                   |
| EN   | Leakage current type                                              |    | ND - Unavailable       |
| EN   | Earth leakage switch                                              |    | None                   |
| EN   | Number of miniature circuit breakers (MCB)                        |    | 0                      |
| EN   | Housing material                                                  |    | Plastic                |
| EN   | Contact material                                                  |    | CuZn                   |
| EN   | Surface treatment contacts                                        |    | Untreated              |
| EN   | Power supply/connection possibility                               |    | Feeder cable with plug |
| EN   | Number of poles mains connection                                  |    | 3                      |
| EN   | Diameter cable entry                                              |    | M40                    |
| EN   | Type of mains connection                                          |    | CEE 16 A               |
| EN   | Cable length                                                      | m  | 20                     |
| EN   | Handling                                                          |    | Portable               |
| EN   | Degree of protection (IP)                                         |    | IP67                   |
| EN   | Military model                                                    |    | No                     |
| EN   | Colour                                                            |    | Grey                   |
| EN   | Height                                                            | mm | 240                    |
| EN   | Width                                                             | mm | 250                    |
| EN   | Depth                                                             | mm | 71                     |

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 08/05/2025 Revision: 0