

Scheda tecnica/Data Sheet: 73136



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Adattatore multiplo industriale spina 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67 3 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 cavo 2 m. 5G2,5 H07RN-F
EN	Multi-way adaptor for industrial purposes plug 3P+N+E 16A 380-415V 6h IP67 3 sockets 2P+E 16A 200-250V 6h IP67 cable 2 m. 5G2,5 H07RN-F

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Numero prese/uscite	3
IT	Tipo prese	2P+T 16A 230V 6h IP67
IT	Lunghezza cavo	2,000 m
IT	Sezione e tipo cavo	5G2,5 H07RN-F
IT	Tipo spina	3P+N+T 16A 400V 6h IP67
IT	Protezione IP	IP67
IT	Colore	Rosso-Blu
IT	Confezione singola	Termoretraibile
IT	Marchi qualità	CE

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Classificazione ELECTROCOD	22.0.1
EN	Number sockets/outlets	3
EN	Sockets type	2P+E 16A 230V 6h IP67
EN	Cable length	2,000 m
EN	Section and type cable	5G2,5 H07RN-F
EN	Plug type	3P+N+E 16A 400V 6h IP67
EN	Ingress protection	IP67
EN	Colour	Red-Blue
EN	Single packaging	Shrink film
EN	Quality marks	CE
EN	ELECTROCOD classification	22.0.1

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Presa CEE - 16 A		3×16 A 3p 230 V
IT	Presa CEE - 32 A		senza
IT	Presa CEE - 63 A		senza
IT	Presa CEE - 125 A		senza
IT	Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)		0
IT	Numero di prese standard danese (pin di messa a terra)		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25		0
IT	Altri elementi installati e/o spazi vuoti		0
IT	Potenza dissipata	W	ND - Non disponibile
IT	Protezione		senza
IT	Tipo di corrente di guasto		ND - Non disponibile
IT	Interruttore differenziale		senza
IT	Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)		0
IT	Materiale del corpo		Plastica
IT	Materiale di contatto		CuZn
IT	Trattamento superficiale		Non trattato
IT	Alimentazione/possibilità di collegamento		cavo di alimentazione con presa
IT	Numero di poli collegamento alla rete		5
IT	Ingresso cavo diametro		ND - Non disponibile
IT	Tipo di collegamento alla rete		CEE 16 A
IT	Lunghezza del cavo	m	2
IT	Manipolazione		portatile
IT	Grado di protezione (IP)		IP67
IT	Esecuzione militare		No
IT	Colore		grigio
IT	Altezza	mm	240

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Larghezza	mm	250
IT	Profondità	mm	71
EN	CEE socket outlet 16 A		3x16A3p230V
EN	CEE socket outlet 32 A		None
EN	CEE socket outlet 63 A		None
EN	CEE socket outlet 125 A		None
EN	Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)		0
EN	Number of socket outlets Danish standard (earthing pin)		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 13		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 15		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 23		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 25		0
EN	Other fixtures and/or empty locations		0
EN	Power loss	W	ND - Unavailable
EN	Protection		None
EN	Leakage current type		ND - Unavailable
EN	Earth leakage switch		None
EN	Number of miniature circuit breakers (MCB)		0
EN	Housing material		Plastic
EN	Contact material		CuZn
EN	Surface treatment contacts		Untreated
EN	Power supply/connection possibility		Feeder cable with plug
EN	Number of poles mains connection		5
EN	Diameter cable entry		ND - Unavailable
EN	Type of mains connection		CEE 16 A
EN	Cable length	m	2
EN	Handling		Portable
EN	Degree of protection (IP)		IP67
EN	Military model		No
EN	Colour		Grey
EN	Height	mm	240
EN	Width	mm	250
EN	Depth	mm	71

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 08/05/2025 Revision: 0