

## Scheda tecnica/Data Sheet: 74316



### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

| Lng. | Descrizione / Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IT   | <p>Quadro ULISSE 250 ASC IP65<br/>dimensioni 250x403x177 mm. (LxAxP)<br/>cavo 4 m. 5G2,5 H07RN-F<br/>spina 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67<br/>Prese:<br/>3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67<br/>1 x 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67<br/>Protezioni generali:<br/>1 interruttore magnetotermico 4P 16A C<br/>1 interruttore differenziale 4P 25A 30mA AC<br/>Potenza max 9 kW</p> |
| EN   | <p>ULISSE 250 board IP65<br/>sizes 250x403x177 mm. (WxHxD)<br/>cable 4 m. 5G2,5 H07RN-F<br/>plug 3P+N+E 16A 380-415V 6h IP67<br/>Sockets:<br/>3 x 2P+E 16A 200-250V 6h IP67<br/>1 x 3P+N+E 16A 380-415V 6h IP67<br/>General protection devices:<br/>1 MCB 4P 16A C<br/>1 RCD 4P 25A 30mA AC</p>                                                                      |

| Lng. | Descrizione / Description |
|------|---------------------------|
|      | Maximum power 9 kW        |

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature   | Valore / Value          |
|------|----------------------------|-------------------------|
| IT   | Tipo prodotto              | Quadro ULISSE           |
| IT   | Numero prese/uscite        | 4                       |
| IT   | Tipo prese                 | 2P+T 16A 230V 6h IP67   |
| IT   | Tipo prese                 | 3P+N+T 16A 400V 6h IP67 |
| IT   | Lunghezza cavo             | 4,000 m                 |
| IT   | Sezione e tipo cavo        | 5G2,5 H07RN-F           |
| IT   | Tipo spina                 | 3P+N+T 16A 400V 6h IP67 |
| IT   | Protezione IP              | IP65                    |
| IT   | Colore                     | Grigio                  |
| IT   | Confezione singola         | Scatola                 |
| IT   | Marchi qualità             | CE                      |
| IT   | Potenza (Watt/Kilowatt)    | MAX 9kW                 |
| IT   | Potenza dissipata (Watt)   | 14,00 W                 |
| IT   | Classificazione ELECTROCOD | 22.4.1                  |
| EN   | Product type               | ULISSE board            |
| EN   | Number sockets/outlets     | 4                       |
| EN   | Sockets type               | 2P+E 16A 230V 6h IP67   |
| EN   | Sockets type               | 3P+N+E 16A 400V 6h IP67 |
| EN   | Cable length               | 4,000 m                 |
| EN   | Section and type cable     | 5G2,5 H07RN-F           |
| EN   | Plug type                  | 3P+N+E 16A 400V 6h IP67 |
| EN   | Ingress protection         | IP65                    |
| EN   | Colour                     | Grey                    |
| EN   | Single packaging           | Box                     |
| EN   | Quality marks              | CE                      |
| EN   | Power (Watt/Kilowatt)      | MAX 9kW                 |
| EN   | Power loss (Watt)          | 14,00 W                 |
| EN   | ELECTROCOD classification  | 22.4.1                  |

## CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature                                           | Um  | Valore / Value                 |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| IT   | Tipologia                                                          |     | armadio distributore terminale |
| IT   | Tensione nominale                                                  |     | 400 V                          |
| IT   | Corrente Nominale                                                  | A   | 16                             |
| IT   | Potenza allacciata                                                 | kVA | 9                              |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N)            |     | 0                              |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)       |     | 3                              |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)    |     | 0                              |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) |     | 0                              |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) |     | 1                              |

| Lng. | Caratteristica / Feature                                              | Um  | Valore / Value       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)       |     | 0                    |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)       |     | 0                    |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)    |     | 0                    |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)       |     | 0                    |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)    |     | 0                    |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)      |     | 0                    |
| IT   | Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)   |     | 0                    |
| IT   | Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)           |     | 0                    |
| IT   | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13                 |     | 0                    |
| IT   | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15                 |     | 0                    |
| IT   | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23                 |     | 0                    |
| IT   | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25                 |     | 0                    |
| IT   | Numero di campi del contatore                                         |     | 0                    |
| IT   | Interruttore principale                                               |     | Altro                |
| IT   | Corrente nominale dell'interruttore principale                        | A   | 16                   |
| IT   | Numero di poli interruttore principale                                |     | 4                    |
| IT   | Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)                           |     | 1                    |
| IT   | Tipo di corrente di guasto                                            |     | ND - Non disponibile |
| IT   | Numero di disgiuntori differenziali 10 mA                             |     | 0                    |
| IT   | Numero di interruttori differenziali 30 mA                            |     | 1                    |
| IT   | Numero di interruttori differenziali 100 mA                           |     | 0                    |
| IT   | Numero di interruttori differenziali 300 mA                           |     | 0                    |
| IT   | Pulsante di arresto di emergenza                                      |     | No                   |
| IT   | Grado di protezione (IP)                                              |     | IP65                 |
| IT   | Secondo la normativa EN 61439-4                                       |     | Si                   |
| IT   | Materiale del corpo                                                   |     | Plastica             |
| IT   | Larghezza                                                             | mm  | 250                  |
| IT   | Altezza                                                               | mm  | 403                  |
| IT   | Profondità                                                            | mm  | 177                  |
| EN   | Model                                                                 |     | Distributor cabinet  |
| EN   | Rated voltage                                                         |     | 400 V                |
| EN   | Rated current                                                         | A   | 16                   |
| EN   | Connected load                                                        | kVA | 9                    |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N)      |     | 0                    |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) |     | 3                    |

| Lng. | Caratteristica / Feature                                                     | Um | Valore / Value   |
|------|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)     |    | 0                |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)  |    | 0                |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)  |    | 1                |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)     |    | 0                |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)     |    | 0                |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)  |    | 0                |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)     |    | 0                |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)  |    | 0                |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)    |    | 0                |
| EN   | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) |    | 0                |
| EN   | Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)            |    | 0                |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 13                              |    | 0                |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 15                              |    | 0                |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 23                              |    | 0                |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 25                              |    | 0                |
| EN   | Number of meter panels                                                       |    | 0                |
| EN   | Main switch                                                                  |    | Other            |
| EN   | Main switch rated current                                                    | A  | 16               |
| EN   | Number of poles main switch                                                  |    | 4                |
| EN   | Number of miniature circuit breakers (MCB)                                   |    | 1                |
| EN   | Leakage current type                                                         |    | ND - Unavailable |
| EN   | Number of earth leakage switches 10 mA                                       |    | 0                |
| EN   | Number of earth leakage switches 30 mA                                       |    | 1                |
| EN   | Number of earth leakage switches 100 mA                                      |    | 0                |
| EN   | Number of earth leakage switches 300 mA                                      |    | 0                |
| EN   | Emergency stop button                                                        |    | No               |
| EN   | Degree of protection (IP)                                                    |    | IP65             |
| EN   | Suitable according to IEC/EN 61439-4                                         |    | Yes              |
| EN   | Housing material                                                             |    | Plastic          |
| EN   | Width                                                                        | mm | 250              |
| EN   | Height                                                                       | mm | 403              |
| EN   | Depth                                                                        | mm | 177              |

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 09/05/2025 Revision: 0