


Scheda tecnica/Data Sheet: 74379



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Quadro ULISSE ASC IP65 dimensioni 350x403x177 mm. (LxAxP) con morsettiera e staffe per fissaggio a parete Prese: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 1 x 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67 Protezioni generali: 1 interruttore magnetotermico 4P 32A C 1 interruttore differenziale 4P 40A 30mA AC Protezioni prese: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C Potenza max 18 kW
EN	ULISSE board ASC IP65 dimensions 350x403x177 mm. (WxHxD) with terminal board and brackets for wall-mounting Sockets:

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

Lng.	Descrizione / Description
	3 x 2P+E 16A 200-250V 6h IP67 1 x 3P+N+E 32A 380-415V 6h IP67 General protection devices: 1 MCB 4P 32A C 1 RCD 4P 40A 30mA AC Sockets protection devices: 1 MCB 2P 16A C Maximum power 18 kW

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Numero prese/uscite	4
IT	Tipo prese	2P+T 16A 230V 6h IP67
IT	Tipo prese	3P+N+T 32A 400V 6h IP67
IT	Protezione IP	IP65
IT	Colore	Grigio
IT	Confezione singola	Scatola
IT	Marchio qualità	CE
IT	Potenza (Watt/Kilowatt)	MAX 18kW
EN	Number sockets/outlets	4
EN	Sockets type	2P+E 16A 230V 6h IP67
EN	Sockets type	3P+N+E 32A 400V 6h IP67
EN	Ingress protection	IP65
EN	Colour	Grey
EN	Single packaging	Box
EN	Quality mark	CE
EN	Power (Watt/Kilowatt)	MAX 18kW

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Esecuzione		armadio distributore terminale
IT	Corrente di dimensionamento	A	32
IT	Potenza allacciata	kVA	18
IT	Numero di prese CEE 16 A / 24 V / 2 poli		0
IT	Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli		3
IT	Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli		0
IT	Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5 poli		0
IT	Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 4 poli		0
IT	Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5 poli		1
IT	Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5 poli		0
IT	Numero di prese CEE 125 A / 400 V / 5 poli		0
IT	Numero di prese SCHUKO		0
IT	Numero di prese norma svizzera tipo 13		0
IT	Numero di prese norma svizzera tipo 15		0
IT	Numero di prese norma svizzera tipo 23		0
IT	Numero di prese norma svizzera tipo 25		0
IT	Numero di campi del contatore		0
IT	Numero di interruttori magnetotermici		2
IT	Interruttore principale		Differenziale
IT	Numero di poli interruttore principale		4

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
 35026 CONSELVE (PD) ITALY
 Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
 Tel. +39.049.95.97.911
 Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Corrente nominale dell'interruttore principale	A	32
IT	Numero di disgiuntori differenziali 10 mA		0
IT	Numero di interruttori differenziali 30 mA		1
IT	Numero di interruttori differenziali 300 mA		0
IT	Grado di protezione (IP)		IP65
IT	Tensione nominale		400 V
IT	Larghezza	mm	350
IT	Altezza	mm	403
IT	Profondità	mm	177
IT	Materiale della custodia		ABS
EN	Model		End distribution enclosure
EN	Rated current	A	32
EN	Connected load	kVA	18
EN	Number of CEE socket outlets 16 A / 24 V / 2P		0
EN	Number of CEE socket outlets 16 A / 230 V / 2P + Earth		3
EN	Number of CEE socket outlets 16 A / 400 V / 3P + Earth		0
EN	Number of CEE socket outlets 16 A / 400 V / 5P		0
EN	Number of CEE socket outlets 32 A / 400 V / 4P		0
EN	Number of CEE socket outlets 32 A / 400 V / 5P		1
EN	Number of CEE socket outlets 63 A / 400 V / 5P		0
EN	Number of CEE socket outlets 125A / 400 V / 5P		0
EN	Number of socket outlets with protective contact		0
EN	Number of socket outlets swiss standard type 13		0
EN	Number of socket outlets swiss standard type 15		0
EN	Number of socket outlets swiss standard type 23		0
EN	Number of socket outlets swiss standard type 25		0
EN	Number of meter panels		0
EN	Number of miniature circuit breakers		2
EN	Main switch		Differential
EN	Number of poles main switch		4
EN	Main switch rated current	A	32
EN	Number of earth leakage switches 10 mA		0
EN	Number of earth leakage switches 30 mA		1
EN	Number of earth leakage switches 300 mA		0
EN	Degree of protection (IP)		IP65
EN	Rated voltage		400 V
EN	Width	mm	350
EN	Height	mm	403
EN	Depth	mm	177
EN	Material housing		ABS

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 24/07/2023 Revision: 0

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
 35026 CONSELVE (PD) ITALY
 Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
 Tel. +39.049.95.97.911
 Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com