# Scheda tecnica/Data Sheet: 74862

FOTO INDICATIVA

**DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION**

| Lng. | Descrizione / Description |
|---|---|
| IT | Quadro POLIFEMO MIDI ASC IP55<br>dimensioni 574x750x430 mm. (LxAxP)<br>con pulsante di emergenza<br>alimentazione tramite morsettiera<br>Prese:<br>3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloccate<br>2 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloccate<br>1 x 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloccata<br>Protezioni generali:<br>1 interruttore magnetotermico 4P 32A C<br>1 interruttore differenziale 4P 40A 30mA AC<br>Protezioni prese:<br>1 interruttore magnetotermico 2P 16A C<br>1 interruttore magnetotermico 4P 16A C<br>Potenza max 18 kW |
| EN | POLIFEMO MIDI board IP55<br>sizes 574x750x430 mm. (WxHxD)<br>with emergency button<br>power supply via terminal block<br>Sockets:<br>3 x 2P+E 16A 200-250V 6h IP67 interlocked |

| Lng. | Descrizione / Description |
|---|---|
| | 2 x 3P+E 16A 380-415V 6h IP67 interlocked<br>1 x 3P+N+E 16A 380-415V 6h IP67 interlocked<br>General protection devices:<br>1 MCB 4P 32A C<br>1 RCD 4P 40A 30mA AC<br>Sockets protection devices:<br>1 MCB 2P 16A C<br>1 MCB 4P 16A C<br>Maximum power 18 kW |

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES**

| Lng. | Caratteristica / Feature | Valore / Value |
|---|---|---|
| IT | Tipo prodotto | Quadro MIDI con magnet.+mors. |
| IT | Numero prese/uscite | 6 |
| IT | Tipo prese | 2P+T 16A 230V 6h IP67 I |
| IT | Tipo prese | 3P+N+T 16A 400V 6h IP67 I |
| IT | Tipo prese | 3P+T 16A 400V 6h IP67 I |
| IT | Protezione IP | IP55 |
| IT | Colore | Grigio |
| IT | Accessori/opzioni | Morsettiera |
| IT | Accessori/opzioni | Pulsante di emergenza |
| IT | Confezione singola | Scatola |
| IT | Marchio qualità | CE |
| IT | Potenza (Watt/Kilowatt) | MAX 18kW |
| IT | Potenza dissipata (Watt) | 30,00 W |
| IT | Classificazione ELECTROCOD | 22.4.1 |
| EN | Product type | MIDI board with MCB+term. |
| EN | Number sockets/outlets | 6 |
| EN | Sockets type | 2P+E 16A 230V 6h IP67 I |
| EN | Sockets type | 3P+E 16A 400V 6h IP67 I |
| EN | Sockets type | 3P+N+E 16A 400V 6h IP67 I |
| EN | Ingress protection | IP55 |
| EN | Colour | Grey |
| EN | Accessories/options | Emergency button |
| EN | Accessories/options | Terminal board |
| EN | Single packaging | Box |
| EN | Quality mark | CE |
| EN | Power (Watt/Kilowatt) | MAX 18kW |
| EN | Power loss (Watt) | 30,00 W |
| EN | Classification ELECTROCOD | 22.4.1 |

**CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES**

| Lng. | Caratteristica / Feature | Um | Valore / Value |
|---|---|---|---|
| IT | Tipologia | | armadio distributore terminale |
| IT | Tensione nominale | | 400 V |
| IT | Corrente Nominale | A | 32 |
| IT | Potenza allacciata | kVA | 18 |
| IT | Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N) | | 0 |

| Lng. | Caratteristica / Feature | Um | Valore / Value |
|---|---|---|---|
| IT | Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) | | 3 |
| IT | Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE) | | 2 |
| IT | Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) | | 0 |
| IT | Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) | | 1 |
| IT | Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE) | | 0 |
| IT | Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE) | | 0 |
| IT | Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) | | 0 |
| IT | Numero di prese CEE (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE) | | 0 |
| IT | Numero di prese CEE (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) | | 0 |
| IT | Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE) | | 0 |
| IT | Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) | | 0 |
| IT | Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) | | 0 |
| IT | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13 | | 0 |
| IT | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15 | | 0 |
| IT | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23 | | 0 |
| IT | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25 | | 0 |
| IT | Numero di campi del contatore | | 0 |
| IT | Interruttore principale | | Altro |
| IT | Corrente nominale dell'interruttore principale | A | 32 |
| IT | Numero di poli interruttore principale | | 4 |
| IT | Numero di interruttori miniaturizzati (MCB) | | 3 |
| IT | Tipo di corrente di guasto | | ND - Non disponibile |
| IT | Numero di disgiuntori differenziali 10 mA | | 0 |
| IT | Numero di interruttori differenziali 30 mA | | 1 |
| IT | Numero di interruttori differenziali 100 mA | | 0 |
| IT | Numero di interruttori differenziali 300 mA | | 0 |
| IT | Pulsante di arresto di emergenza | | Si |
| IT | Grado di protezione (IP) | | IP55 |
| IT | Secondo la normativa EN 61439-4 | | Si |
| IT | Materiale del corpo | | Plastica |
| IT | Larghezza | mm | 574 |
| IT | Altezza | mm | 750 |
| IT | Profondità | mm | 430 |
| EN | Model | | Distributor cabinet |

| Lng. | Caratteristica / Feature | Um | Valore / Value |
|---|---|---|---|
| EN | Rated voltage | | 400 V |
| EN | Rated current | A | 32 |
| EN | Connected load | kVA | 18 |
| EN | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N) | | 0 |
| EN | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) | | 3 |
| EN | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE) | | 2 |
| EN | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) | | 0 |
| EN | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) | | 1 |
| EN | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE) | | 0 |
| EN | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE) | | 0 |
| EN | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) | | 0 |
| EN | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE) | | 0 |
| EN | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) | | 0 |
| EN | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE) | | 0 |
| EN | Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) | | 0 |
| EN | Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | | 0 |
| EN | Number of socket outlets Swiss standard type 13 | | 0 |
| EN | Number of socket outlets Swiss standard type 15 | | 0 |
| EN | Number of socket outlets Swiss standard type 23 | | 0 |
| EN | Number of socket outlets Swiss standard type 25 | | 0 |
| EN | Number of meter panels | | 0 |
| EN | Main switch | | Other |
| EN | Main switch rated current | A | 32 |
| EN | Number of poles main switch | | 4 |
| EN | Number of miniature circuit breakers (MCB) | | 3 |
| EN | Leakage current type | | ND - Unavailable |
| EN | Number of earth leakage switches 10 mA | | 0 |
| EN | Number of earth leakage switches 30 mA | | 1 |
| EN | Number of earth leakage switches 100 mA | | 0 |
| EN | Number of earth leakage switches 300 mA | | 0 |
| EN | Emergency stop button | | Yes |
| EN | Degree of protection (IP) | | IP55 |
| EN | Suitable according to IEC/EN 61439-4 | | Yes |
| EN | Housing material | | Plastic |
| EN | Width | mm | 574 |
| EN | Height | mm | 750 |
| EN | Depth | mm | 430 |

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 07/06/2024 Revision: 0