

## Scheda tecnica/Data Sheet: 82250



### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

| Lng. | Descrizione / Description                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| IT   | Adattatore triplo piatto<br>spina italiana 2P+T 10A<br>3 prese italiane 2P+T 10A        |
| EN   | Flat three-way adaptor<br>plug italian std. 2P+E 10A<br>3 sockets italian std. 2P+E 10A |

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature | Valore / Value    |
|------|--------------------------|-------------------|
| IT   | Numero prese/uscite      | 3                 |
| IT   | Tipo prese               | IT 2P+T 10A       |
| IT   | Tipo spina               | Italiana 2P+T 10A |
| IT   | Protezione IP            | IP20              |
| IT   | Colore                   | Bianco            |
| IT   | Confezione singola       | Flow pack         |
| IT   | Confezione intermedia    | Scatola           |
| IT   | Marchi qualità           | CE                |
| IT   | Tensione nominale (Volt) | 250 V AC          |
| IT   | Frequenza (Hertz)        | 50 - 60 HZ        |
| IT   | Potenza (Watt/Kilowatt)  | MAX 1500W         |

| Lng. | Caratteristica / Feature   | Valore / Value   |
|------|----------------------------|------------------|
| IT   | Classificazione ELECTROCOD | 01.6.3           |
| EN   | Number sockets/outlets     | 3                |
| EN   | Sockets type               | IT 2P+E 10A      |
| EN   | Plug type                  | Italian 2P+E 10A |
| EN   | Ingress protection         | IP20             |
| EN   | Colour                     | White            |
| EN   | Single packaging           | Flow pack        |
| EN   | Multiple packaging         | Box              |
| EN   | Quality marks              | CE               |
| EN   | Nominal voltage (Volt)     | 250 V AC         |
| EN   | Frequency (Hertz)          | 50 - 60 Hz       |
| EN   | Power (Watt/Kilowatt)      | MAX 1500W        |
| EN   | ELECTROCOD classification  | 01.6.3           |

## CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature                                       | Um | Valore / Value |
|------|----------------------------------------------------------------|----|----------------|
| IT   | Tipologia                                                      |    | set            |
| IT   | Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I)                       |    | No             |
| IT   | Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F)     |    | No             |
| IT   | Con spina per BE / DE / NL / RU / CH (Euro) (tipo C)           |    | No             |
| IT   | Con spina per CH (SEV 1011 tipo 11) (tipo J)                   |    | No             |
| IT   | Con spina per CH (SEV 1011 tipo 12) (tipo J)                   |    | No             |
| IT   | Con spina per CH (SEV 1011 tipo 23) (tipo J)                   |    | No             |
| IT   | Con spina per FR (pin di terra) (tipo E)                       |    | No             |
| IT   | Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G)                         |    | No             |
| IT   | Con spina per IT (S/P 11)                                      |    | Si             |
| IT   | Con spina per IT (S/P 17) (tipo L)                             |    | No             |
| IT   | Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A)                   |    | No             |
| IT   | Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B)                   |    | No             |
| IT   | Tipo di presa                                                  |    | IT (S/P 11)    |
| IT   | Numero di porte USB                                            |    | 0              |
| IT   | Colore                                                         |    | Bianco         |
| IT   | Tensione nominale                                              | V  | Da 200 a 250   |
| IT   | Corrente nominale                                              | A  | Da 0 a 0       |
| EN   | Model                                                          |    | Set            |
| EN   | With plug for AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (type I)               |    | No             |
| EN   | With plug for BE/DE/NL/RU (protective contact CEE 7/4, type F) |    | No             |
| EN   | With plug for BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (type C)                   |    | No             |
| EN   | With plug for CH (SEV 1011 type 11) (type J)                   |    | No             |
| EN   | With plug for CH (SEV 1011 type 12) (type J)                   |    | No             |
| EN   | With plug for CH (SEV 1011 type 23) (type J)                   |    | No             |
| EN   | With plug for FR (earth pin) (type E)                          |    | No             |
| EN   | With plug for UK/HK (BS 1363) (type G)                         |    | No             |
| EN   | With plug for IT (S/P 11)                                      |    | Yes            |
| EN   | With plug for IT (S/P 17) (type L)                             |    | No             |
| EN   | With plug for US/CA/CN (NEMA 1-15) (type A)                    |    | No             |

| Lng. | Caratteristica / Feature                    | Um | Valore / Value  |
|------|---------------------------------------------|----|-----------------|
| EN   | With plug for US/CA/CN (NEMA 5-15) (type B) |    | No              |
| EN   | Type of bus                                 |    | IT (S/P 11)     |
| EN   | Number of USB ports                         |    | 0               |
| EN   | Colour                                      |    | White           |
| EN   | Nominal voltage                             | V  | From 200 to 250 |
| EN   | Nominal current                             | A  | From 0 to 0     |

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 09/05/2025 Revision: 0